



Platformlu erişim merdiveni - 40155370

Platformla binalara ve makinelere sabit erişim için

Ürün Açıklaması

- Konforlu çıkış için 45°, yerin dar olduğu durumlar için 60°'lik farklı ölçüler.
- Seçime bağlı olarak 600 mm, 800 mm veya 1000 mm basamak genişliği.
- Basamak ve platform kaplaması standart olarak baklavalı alüminyumdan (R10) üretilir. Seçime bağlı olarak, daha iyi kaymazlastırma için çelik aç (R12) ve çelik delikli sac (R13) modeller de mevcuttur.
- Özel olarak uyarlanmış platform uzunlukları.
- Bağlama platformu olarak kullanılmak üzere destek parçası montaj elemanı.
- Platformda özel korkuluk konfigürasyonu, opsiyonel olarak döner kapak veya duvar bariyerleriyle birlikte.
- Alet kullanılmadan monte edilebilir ve parmaklı korkuluklar sayesinde maksimum esneklik.
- Esnek montaj seçenekleri için çelik atakanallar birlikte çok dayanıklı alüminyum ekstrüzyon profillerden yapılmıştır.
- Yüksek seviyede ön montaj derecesi ile ZARGES sistemi sayesinde hızlı ve kolay montaj.



Özellikler

Ürünü, ürün emniyeti yasası (ProdSG) uygun olarak çift taraflı parmaklı platformlu merdivenlerde veya bak platformlar çevre bir duvar emniyetiyle (örn. korkuluk) donatman öneriyoruz. Parmaklı veya korkuluk kullanılmıyorsa, iWFÖV6'ye yönetmeliklere uygun yeterli emniyeti sağlamak zorundadır.

Özel merdiveninizi aşağıdaki adres üzerinden yapılabileceğini www.zargesconfigurator.com adresinde bulamadığınız takdirde uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.



Sizin için son derece karmaşık gereklilikleri de çözebiliriz!

Tel.: +49 881 687-101

Uygulanan norm: DIN EN ISO 14 122.

Ürün Özellikleri

Basamak genişliği	Basamak sayısı	Boş ÇFÖ	Dünya yüksekliği	E eğişi
600 mm	11	2273 mm	2750 mm	60 °
Garanti	Maks. yük basamağı	Platform uzunluğu	Standartlar	Yük
10 y	150 kg	600 mm	EN ISO 14122	max. 300 kg