



Platformlu merdiven, hareketli - 40255714

Mobil erişim veya çalışma platformu, konforlu tırmanma olanaklı. Uzun süren çalışmalar için ideal düzeyde uygundur, aletle ve çalışma alanının sıkça değiştirildiği durumlarda da. Yüksekte güvenli ve ergonomik şekilde çalışmak için korkuluklu büyük yüzeyli platform.



Ürün Açıklaması

- Mobil erişim veya çalışma platformu, konforlu tırmanma olanaklı. Uzun süren çalışmalar için ideal düzeyde uygundur, aletle ve çalışma alanının sıkça değiştirildiği durumlarda da. Yüksekte güvenli ve ergonomik şekilde çalışmak için korkuluklu büyük yüzeyli platform.
- Konforlu çıkış için 45°, yerin dar olduğu durumlar için 60°'lik farklı eğim değerleri.
- Basamak ve platform kaplaması standart olarak baklavalı alüminyumdan (R10) üretilir. Seçime bağlı olarak, daha iyi kaymazlık sağlamak için çelik açık ızgara (R12) ve çelik delikli sac (R13) modeller de tm.
- Seçime bağlı olarak 600 mm, 800 mm veya 1000 mm basamak genişlikleri.
- Özel olarak uyarlanan platform uzunlukları.
- Bozuk konturları ortadan kaldırmak için seçilebilir destekli platform.
- Şasi, opsiyonel olarak elektriksel olarak iletken modelde.
- Dar şasi. Şasi genişliği, ek dengeleme aracılığıyla minimuma indirildi.





- Platformda özel korkuluk konfigürasyonu, opsiyonel olarak döner kapılar veya düşme bariyerleriyle birlikte.
- Alet kullanılmadan çıkartılabilen parmaklıklar ve korkuluklar sayesinde maksimum esneklik.
- Yüksek seviyede ön montaj derecesi ile ZARGES bağlantı sistemi sayesinde hızlı ve kolay montaj.

İpuçları ve özel özellikler

Ürünü, ürün emniyeti yasasına (ProdSG) uygun olarak çift taraflı parmaklıkla ve platformlu merdivenlerde veya bakım platformlarında çepeçevre bir düşme emniyetiyle (örn. korkuluk) donatmanızı öneriyoruz. Parmaklık veya korkuluk kullanılması istenmiyorsa, işletmeci, yönetmeliklere uygun yeterli emniyeti sağlamak zorundadır.

Uygulanan norm: DIN EN ISO 14 122.

Ürün Özellikleri

Basamak genişliği	600 mm
Basamak sayısı	14
Boşaltma	2896 mm
Düşey yükseklik	3750 mm
Eğim	60 °
Garanti	10 yıl
Maks. yük basamağı	150 kg
Platform uzunluğu	600 mm
Standartlar	NF EN ISO 14122-4



Yük max. 300 kg

Şasi genişliği 1620 mm

Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 8.4.2026
Değişiklik veya hata olabilir.