
TEKNIK FÖY

# Platformlu merdiven, hareketli - 40255778

Mobil erişim veya çalışma platformu, konforlu tırmanma olanaklı. Uzun süren çalışmalar için ideal düzeyde uygundur, aletle ve çalışma alanının sıkça değiştirildiği durumlarda da. Yüksekte güvenli ve ergonomik şekilde çalışmak için korkuluklu büyük yüzeyli platform.







## ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Mobil erişim veya çalışma platformu, konforlu tırmanma olanaklı. Uzun süren çalışmalar için ideal düzeyde uygundur, aletle ve çalışma alanının sıkça değiştirildiği durumlarda da. Yüksekte güvenli ve ergonomik şekilde çalışmak için korkuluklu büyük yüzeyli platform.
- Konforlu çıkış için 45°, yerin dar olduğu durumlar için 60°'lik farklı eğim değerleri.
- Basamak ve platform kaplaması standart olarak yivli alüminyumdan (R10) yapılmıştır.
- Seçime bağlı olarak 600 mm, 800 mm veya 1000 mm basamak genişlikleri.
- Özel olarak uyarlanan platform uzunlukları.
- Bozuk konturları ortadan kaldırmak için seçilebilir destekli platform.
- Şasi, opsiyonel olarak elektriksel olarak iletken modelde.
- Dar şasi. Şasi genişliği, ek dengeleme aracılığıyla minimuma indirildi.
- Platformda özel korkuluk konfigürasyonu, opsiyonel olarak döner kapılar veya düşme bariyerleriyle birlikte.
- Alet kullanılmadan çıkartılabilen parmaklıklar ve korkuluklar sayesinde maksimum esneklik.
- Yüksek seviyede ön montaj derecesi ile ZARGES bağlantı sistemi sayesinde hızlı ve kolay montaj.

### İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

Ürünü, ürün emniyeti yasasına (ProdSG) uygun olarak çift taraflı parmaklıkla ve platformlu merdivenlerde veya bakım platformlarında çepeçevre bir düşme emniyetiyle (örn. korkuluk) donatmanızı öneriyoruz. Parmaklık veya korkuluk kullanılması istenmiyorsa, işletmeci, yönetmeliklere uygun yeterli emniyeti sağlamak zorundadır. Uygulanan norm: DIN EN ISO 14 122.

## ÜRÜN ÖZELLIKLERI

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Basamak genişliği | 600 mm |
| Basamak sayısı | 18 |
| Boşaltma | 4737 mm |
| Düşey yükseklik | 4080 mm |
| Eğim | 45 ° |
| Garanti | 10 yıl |
| Maks. yük seviyesi | 150 kg |
| Platform uzunluğu | 600 mm |
| Standartlar | NF EN ISO 14122-4 |
| Yük | max. 300 kg |
| Şasi genişliği | 1420 mm |

## AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

### AKSESUARLAR 4



**Darbe koruması**
Ürün kodu 41250



**Darbe koruması**
Ürün kodu 41252



**Darbe koruması**
Ürün kodu 41254

**Sıkma kolu**
Ürün kodu 42355276

## YEDEK PARÇALAR 1

**Sıkma kolu**
Ürün kodu 800512

**HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI**
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 12.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.