



## Seventec RC BP - 40393

D məkânda h İAe esnek kullan Öçin profilli basamaklara ve kaideye sahip hafif ve konforlu platform.

### Ürün Aç ı 11

- D məkân için hafif ve konforlu platform. H İAe esnek kullan Öà
- S a1lata İiyesi için delikli ekstra derin basamaklar (ya öAya 6E kullan Çalanlar için) ve güvenli öVİ-ÆFR ayakta durmay sa öÆ yarıprofilleme.
- Kötü görü bo ÷VÆE larda iyi fark edilmek için ta ñ1y 11 profillerde yans AÖV itler.
- S a1lhiyesi için delikli 85 mm derinli ö-æBasamaklar ve güvenli bir öVİ-ÆFRta durmay sa öÆ yarıprofil.
- Platform boyutlar yakla ñ600 x 300 mm.
- Çift tarafl İabit ba öÆ çA1.
- Ekstra geni basamaklar ve konforlu basma yüzeyi.
- Çift tarafl t man Æ &-Æ— .
- Entegre mente öBa öÆ platform sayesinde maksimum stabilite ve burulma sertli ö'à
- Basamak ortas æFtakviyeli, 7 noktal basamak-ta ñ1y 11 profil ba öÆ çA1s à



### AvÆ ve özel özellikler

600 x 300 mm boyutlar æF çal \_platformu sayesinde konforlu ve güvenli duru òà EN 14 183 Normuna uygundur.

### Ürün Özellikleri

|   |                      |                |                |                               |
|---|----------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| A ñ1rl °                                | Basamak derinli ö•   | Basamak say 11 | Basamak say 11 | Basamak/kademe mesafesi dikey |
| <b>7.3 kg</b>                           | <b>85 mm</b>         | <b>3</b>       | <b>2 x 3</b>   | <b>218 mm</b>                 |
| Basamak/kademe ta ñ1y profil ba öÆ çA1s | 1Basamak/kademe türü | Garanti        | Kaplama        | Malzeme                       |
| <b>perçinli</b>                         | <b>RC basamaklar</b> | <b>10 y À</b>  | <b>do ö À</b>  | <b>Alüminyum</b>              |



|                                     |                                    |                                      |                                |   |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| Platform genişliği<br><b>600 mm</b> | Platform uzunluğu<br><b>300 mm</b> | Platform yüksekliği<br><b>0.74 m</b> | Standartlar<br><b>EN 14183</b> | Taahhüt ölçüleri<br><b>860 mm x 750 mm x 290 mm</b> |
| Yük<br><b>max. 150 kg</b>           | alt, d genişliği<br><b>0.75 m</b>  | Çalınma yüksekliği<br><b>2.74 m</b>  |                                |   |