



Seventec RC BP - 40393

D məkânda h İAe esnek kullan Öçin profilli basamaklara ve kaideye sahip hafif ve konforlu platform.

Ürün Aç ı 11

- D məkân için hafif ve konforlu platform. H İAe esnek kullan Öà
- S a1lata İliyesi için delikli ekstra derin basamaklar (ya öAya 6E kullan Çalanlar için) ve güvenli öVİ-ÆFR ayakta durmay sa öÆ yarıprofilleme.
- Kötü görü bo ÷VÆE larda İayiyi fark edilmek için ta ñ1y 11 profillerde yans AöV itler.
- S a1lhiyesi için delikli 85 mm derinli ö-æBasamaklar ve güvenli bir öVİ-ÆFRta durmay sa öÆ yarıprofil.
- Platform boyutlar yakla ñ600 x 300 mm.
- Çift tarafl İabit ba öÆ çA1.
- Ekstra geni basamaklar ve konforlu basma yüzeyi.
- Çift tarafl t man Æ &-Æ— .
- Entegre mente öBa öÆ platform sayesinde maksimum stabilite ve burulma sertli ö'à
- Basamak ortas æFtakviyeli, 7 noktal basamak-ta ñ1y 11 profil ba öÆ çA1s à



AvÆ ve özel özellikler

600 x 300 mm boyutlar æF Çal _platformu sayesinde konforlu ve güvenli duru òà EN 14 183 Normuna uygundur.

Ürün Özellikleri

A ñ1rl °	Basamak derinli ö•	Basamak say 11	Basamak say 11	Basamak/kademe mesafesi dikey
7.3 kg	85 mm	3	2 x 3	218 mm
Basamak/kademe ta ñ1y profil ba öÆ çA1s	1Basamak/kademe türü	Garanti	Kaplama	Malzeme
perçinli	RC basamaklar	10 y À	do ö À	Alüminyum



Platform genişliği 600 mm	Platform uzunluğu 300 mm	Platform yüksekliği 0.74 m	Standartlar EN 14183	Taahhüt ölçüleri 860 mm x 750 mm x 290 mm
Yük max. 150 kg	alt, d genişliği 0.75 m	Çalınma yüksekliği 2.74 m		