



Çatı merdivenleri - 40399

Farklı çatı eğimlerinde, eksantrik basamak düzeni ile son derece stabil, sabit merdiven sayesinde güvenli tırmanma özelliği.

Ürün Açıklaması

- Farklı çatı eğimlerinde, eksantrik basamak düzeni ile son derece stabil, sabit merdiven sayesinde güvenli tırmanma özelliği.
- 2 farklı eğimde basma yüzeyli kaymaz kare basamaklar.
- Basamakların çatı yüzeyiyle arasındaki 80 mm emniyet mesafesi için stabil taşıyıcı profil.
- Merdivenler, ilgili çatı uzunluğuna sorunsuz bir şekilde uyarlanabilir.
- Eksantrik basamak düzeni.
- Yük maks. 150 kg.
- Dış genişlik: 340 mm.
- Çok dayanıklı ZARGES kaliteli flanşlaması ile gerçekleştirilen basamak-taşıyıcı profil bağlantısı.
- Maksimum güvenlik için alüminyum ekstrüzyon profilden üretilmiş basamaklar.



İpuçları ve özel özellikler

Bağlantı kulakları standart olarak her çatı merdiveninde mevcuttur.

Ürün Özellikleri

Ağırlık	6.8 kg
Basamak derinliği	30 mm



Basamak sayısı	15
Basamak/kademe mesafesi dikey	280 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış
Basamak/kademe türü	baklavalı
Garanti	10 yıl
Kaplama	toz boya kaplama
Malzeme	Alüminyum
Merdiven genişliği	340 mm
Merdiven uzunluğu	4.2 m
Renk	Bakır rengi
Taşıma ölçüleri	4.200 mm × 340 mm × 110 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	110 mm
Yük	max. 150 kg

Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 24.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.