TEKNIK FÖY

K 470 - Akü Safe - 40582

Prototiplerin (ADR P910) ve ADR SV 376, P908 uyarınca arızalı veya hasarlı lityum pillerin güvenli bir şekilde depolanması ve taşınması için. P911 uyarınca kritik arızalı lityum piller için de ilgili hükümler mevcuttur.















ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Ateşe dayanıklı, tek parça iç donanım sayesinde maksimum yangın koruması ve kolay kullanım, bu şekilde kullanım hataları önlenir.
- Lityum piller için onaylı tehlikeli madde ambalajı: UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091.
- Prototipler, hasarlı veya arızalı piller, kritik arızalı piller (SV 376 ve P911 ADR uyarınca) ile bertaraf ve geri dönüşüm amaçlı pillerin taşınması için uygundur.
- Nominal enerjisi yaklaşık 814 Wh olan piller için gerçek yangın testi başarıyla geçilmiştir. Kutu yüzeyindeki sıcaklık 100 °C'nin altında kalmaktadır. Hücre kimyası ve yapısı gibi birçok etken nedeniyle lütfen daha fazla bilgi için ZARGES ile iletişime geçiniz.
- Dolgu ve emme malzemesi yanmaz, elektrik iletmez ve toz oluşturmaz.
- Maksimum dış sıcaklık 100°C'nin altında, bir kaza durumunda alev ya da kıvılcım çıkışı yok.
- Bölme başına kullanım yüksekliği yakl. 500 x 150 x 180 mm.
- Alüminyumdan üretilmiş yüksek kaliteli özel kap.
- Dokulu cam elyafından üretilmiş, ateşe dayanıklı dolgu ve emici malzeme ile.
- Tozsuz iç donanım.
- BM yönetmeliklerine göre tehlikeli madde ambalajı olarak test edilmiş ve onaylanmıştır, yani yönetmeliklere uygun şekilde kamuya açık olarak taşıma mümkündür.
- Arızalı veya hasarlı lityum aküleri ADR SV 376 ve P908

paketleme yönetmeliği uyarınca saklamak ve taşımak için.
- P911, SV 376 ve BAM düzenlemelerine uygun olarak ciddi arızalı lityum pillerin taşınmasına ilişkin izin. Lütfen ZARGES'ten talep ediniz.
- Kullanma kılavuzuna dikkat edin.
- Made in Germany

İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER
GGV onaylı ürünler iade alınamaz.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer
Ağırlık	11.5 kg
Bölme başına kullanım ölçüleri	500mm × 150mm × 180mm
Conta	köpüklü kapak contası
Dış ölçü max. U x G x Y	600 mm × 600 mm × 250 mm
Hacim	67 l
Köşe çıtaları	evet
Malzeme	Alüminyum
Mandallar	Konforlu mandallar
Tehlikeli madde taşıma onayındaki maks. brüt ağırlık	65 kg
Tutamak sayısı	2
Tutamaklar	Yaylı katlanır tutamaklar
entegre tekerlekler	hayır

Özellik	Değer
Çevre çıtaları	hayır
İstifleme köşeleri	evet
İstifleme köşelerinin malzemesi	Alüminyum
İstifleme köşelerinin rengi	Alüminyum, doğal

AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

AKSESUARLAR 7



Ani açılma emniyet yayı
Ürün kodu 40834

Asma kilit
Ürün kodu 46989



Kilit seti
Ürün kodu 40832



Kilit seti
Ürün kodu 40833



Klipsli hareketli tekerlek seti
Ürün kodu 40742



Takılabilir destek tekerlek seti
Ürün kodu 40741



TSA asma kilit
Ürün kodu 46789

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 10.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.