



## K 470 - Akü Safe - 40582

Prototiplerin (ADR P910) ve ADR SV 376, P908 uyarınca arızalı veya hasarlı lityum pillerin güvenli bir şekilde depolanması ve taşınması için. P911 uyarınca kritik arızalı lityum piller için de ilgili hükümler mevcuttur.

### Ürün Açıklaması

- Ateşe dayanıklı, tek parça iç donanım sayesinde maksimum yangın koruması ve kolay kullanım, bu şekilde kullanım hataları önlenir.
- Lityum piller için onaylı tehlikeli madde ambalajı: UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091.
- Prototipler, hasarlı veya arızalı piller, kritik arızalı piller (SV 376 ve P911 ADR uyarınca) ile bertaraf ve geri dönüşüm amaçlı pillerin taşınması için uygundur.
- Nominal enerjisi yaklaşık 814 Wh olan piller için gerçek yangın testi başarıyla geçilmiştir. Kutu yüzeyindeki sıcaklık 100 °C'nin altında kalmaktadır. Hücre kimyası ve yapısı gibi birçok etken nedeniyle lütfen daha fazla bilgi için ZARGES ile iletişime geçiniz.
- Dolgu ve emme malzemesi yanmaz, elektrik iletmez ve toz oluşturmaz.
- Maksimum dış sıcaklık 100°C'nin altında, bir kaza durumunda alev ya da kıvılcım çıkışı yok.
- Bölme başına kullanım yüksekliği yakl. 500 x 150 x 180 mm.
- Alüminyumdan üretilmiş yüksek kaliteli özel kap.
- Dokulu cam elyafından üretilmiş, ateşe dayanıklı dolgu ve emici malzeme ile.





- Tozsuz iç donanım.
- BM yönetmeliklerine göre tehlikeli madde ambalajı olarak test edilmiş ve onaylanmıştır, yani yönetmeliklere uygun şekilde kamuya açık olarak taşıma mümkündür.
- Arızalı veya hasarlı lityum aküleri ADR SV 376 ve P908 paketleme yönetmeliği uyarınca saklamak ve taşımak için.
- P911, SV 376 ve BAM düzenlemelerine uygun olarak ciddi arızalı lityum pillerin taşınmasına ilişkin izin. Lütfen ZARGES'ten talep ediniz.
- Kullanma kılavuzuna dikkat edin.
- Made in Germany

## İpuçları ve özel özellikler

GGV onaylı ürünler iade alınamaz.

## Ürün Özellikleri

Ağırlık	11.5 kg
Bölme başına kullanım ölçüleri	500mm × 150mm × 180mm
Conta	köpüklü kapak contası
Dış ölçü max. U x G x Y	600 mm × 600 mm × 250 mm
Hacim	67 l
Köşe çitaları	evet
Malzeme	Alüminyum
Mandallar	Konforlu mandallar
Tehlikeli madde taşıma onayındaki maks. brüt ağırlık	65 kg



Tutamak sayısı

2

Tutamaklar

Yaylı katlanır tutamaklar

entegre tekerlekler

hayır

Çevre çıtaları

hayır

İstifleme köşeleri

evet

İstifleme köşelerinin malzemesi

Alüminyum

İstifleme köşelerinin rengi

Alüminyum, doğal

Hefe Enerji Elektrik Elektronik  
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK  
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

[www.zarges.com/tr](http://www.zarges.com/tr)

Etkili 25.5.2026

Değişiklik veya hata olabilir.