TEKNIK FÖY

K 470 - Akü Safe Universal - 40583

ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Maksimum dış sıcaklık 100°C'nin altında, bir kaza durumunda alev ya da kıvılcım çıkışı yok.
- Ateşe dayanıklı, tek parça iç donanım sayesinde maksimum yangın koruması ve kolay kullanım, bu şekilde kullanım hataları önlenir.
- Lityum piller için onaylı tehlikeli madde ambalajı: UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091.
- Prototipler, hasarlı veya arızalı piller, kritik arızalı piller (SV 376 ve P911 ADR uyarınca) ile bertaraf ve geri dönüşüm amaçlı pillerin taşınması için uygundur.
- Nominal enerjisi 1.384 Wh olan kritik arızalı lityum piller için de gerçek yangın testlerinden başarıyla geçmiştir (hücre kimyası ve yapısı gibi etken faktörlere ilişkin ayrıntılar için lütfen ZARGES ile iletişime geçiniz).
- Yüksek darbe güvenliği, yani Power Tool aküleri gibi yüksek kapasiteli akülere de uygundur.
- Dolgu ve emme malzemesi yanmaz, elektrik iletmez ve toz oluşturmaz.
- Kutu, lityum iyon akülerin saklanması için de uygundur.
- Ek ısı koruma plakaları sayesinde optimize edilmiş termal koruma.















İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

GGV onaylı ürünler iade alınamaz.
Kullanım boyutları yaklaşık 390 x 190 x 100 mm.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer
Ağırlık	11.5 kg

Özellik	Değer
Conta	köpüklü kapak contası
Dış ölçü max. U x G x Y	600 mm × 400 mm × 250 mm
Köşe çıtaları	evet
Malzeme	Alüminyum
Mandallar	Konforlu mandallar
Tehlikeli madde taşıma onayındaki maks. brüt ağırlık	65 kg
Tutamak sayısı	3
Tutamaklar	Yaylı katlanır tutamaklar
entegre tekerlekler	hayır
Çevre çıtaları	hayır
Ölçüler U x G x Y	390mm × 190mm × 100mm
İstifleme köşeleri	evet
İstifleme köşelerinin malzemesi	Alüminyum
İstifleme köşelerinin rengi	Alüminyum, doğal

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 6.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.