TEKNIK FÖY

DIN EN 517'ye uygun çatı emniyet kancası - 40969

ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Sabitleme için, kaydırılarak yerleştirilmiş en az iki çatı emniyet kancası gereklidir. Uzunluğu 4,20 m'ye kadar olan merdivenlerde iki taşıyıcı çatı emniyet kancasına ihtiyaç duyulur.
- Uzunluğu 2,00 m veya 2,80 m olan sonraki her merdiven parçası için bir yeni kancaya, uzunluğu 4,20 m olan her parça için iki yeni kancaya ihtiyaç duyulur.



İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

Taşıyıcı çatı emniyet kancaları merteklerin üzerine ortalanmış şekilde takılmalıdır. En küçük mertek çevresi: 60 x 80 mm.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer
Ağırlık	1.2 kg
Garanti	Missing translation
Malzeme	Çelik, galvanizli
Model	Alaturka ve oluklu kiremitler için
Renk	Çelik, galvanizli
Taşıma ölçüleri	450 mm × 210 mm × 30 mm

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 11.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.