





## Megastep B - 41190

Çift taraflı modelde olağanüstü dayanıklılık: 250 kg taşıma kapasitesi ve nispeten düşük ağırlığıyla en zorlu kullanım koşulları için ideal.

### Ürün Açıklaması

- Çift taraflı modelde olağanüstü dayanıklılık: 250 kg taşıma kapasitesi ve nispeten düşük ağırlığıyla en zorlu kullanım koşulları için ideal.
- Yük maks. 250 kg.
- 60 mm derinliğinde, kaymaz baklavalı yüzeye sahip hafif metal geniş basamaklar.
- Aşınmaya dayanıklı, eloksal kaplamalı siyah çubuklar sayesinde temiz eller.
- Sağlam çelik menteşe.
- Dikişli sabitleme şeritli yüksek mukavemetli polyester kayışlar – uzun ömürlü ve aşınmaya dayanıklı.
- Kaymadan durmayı ve aynı zamanda taşıyıcı profile sıkı oturmayı sağlayan değiştirilebilir 2 bileşenli plastik pabuçlar.
- Sağlam yapı: Ekstrüzyon alüminyum profillerden oluşan, kenarları kıvrımlı basamak-kiriş bağlantısı.



### İpuçları ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.

### Ürün Özellikleri

Ana yüzey	1,1 m × 0,5 m
Açılma emniyeti	Kayış



Ağırlık	8 kg
Basamak derinliği	60 mm
Basamak sayısı	5
Basamak sayısı	2 × 5
Basamak/kademe mesafesi dikey	265 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış
Basamak/kademe türü	SL Step
Garanti	10 yıl
Kaplama	eloksallı
Malzeme	Alüminyum
Merdiven uzunluğu	1.5 m
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131 professional
Taşıma ölçüleri	1.535 mm × 510 mm × 190 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	73 mm
Yük	max. 250 kg
alt, dış genişlik	0.5 m
düşey merdiven yüksekliği	1.47 m
Çalışma yüksekliği	2.75 m



Hefe Enerji Elektrik Elektronik  
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK  
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

[info@hefe.com.tr](mailto:info@hefe.com.tr)

[www.zarges.com/tr](http://www.zarges.com/tr)

Etkili 26.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.