





Megastep B - 41192

Çift taraflı modelde olağanüstü dayanıklılık: 250 kg taşıma kapasitesi ve nispeten düşük ağırlığıyla en zorlu kullanım koşulları için ideal.

Ürün Açıklaması

- Çift taraflı modelde olağanüstü dayanıklılık: 250 kg taşıma kapasitesi ve nispeten düşük ağırlığıyla en zorlu kullanım koşulları için ideal.
- Yük maks. 250 kg.
- 60 mm derinliğinde, kaymaz baklavalı yüzeye sahip hafif metal geniş basamaklar.
- Aşınmaya dayanıklı, eloksal kaplamalı siyah çubuklar sayesinde temiz eller.
- Sağlam çelik menteşe.
- Dikişli sabitleme şeritli yüksek mukavemetli polyester kayışlar – uzun ömürlü ve aşınmaya dayanıklı.
- Kaymadan durmayı ve aynı zamanda taşıyıcı profile sıkı oturmayı sağlayan değiştirilebilir 2 bileşenli plastik pabuçlar.
- Sağlam yapı: Ekstrüzyon alüminyum profillerden oluşan, kenarları kıvrımlı basamak-kiriş bağlantısı.



İpuçları ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.

Ürün Özellikleri

Ana yüzey	1,62 m × 0,59 m
Açılma emniyeti	Kayış



Ağırlık	11.9 kg
Basamak derinliği	60 mm
Basamak sayısı	8
Basamak sayısı	2 × 8
Basamak/kademe mesafesi dikey	265 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış
Basamak/kademe türü	SL Step
Garanti	10 yıl
Kaplama	eloksallı
Malzeme	Alüminyum
Merdiven uzunluğu	2.34 m
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131 professional
Taşıma ölçüleri	2.375 mm × 600 mm × 190 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	73 mm
Yük	max. 250 kg
alt, dış genişlik	0.59 m
düşey merdiven yüksekliği	2.27 m
Çalışma yüksekliği	3.55 m



Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 26.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.