



TEKNİK FÖY

Çatı merdivenleri - 41394

Farklı çatı eğimlerinde, eksantrik basamak düzeni ile son derece stabil, sabit merdiven sayesinde güvenli tırmanma özelliği.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Farklı çatı eğimlerinde, eksantrik basamak düzeni ile son derece stabil, sabit merdiven sayesinde güvenli tırmanma özelliği.
- 2 farklı eğimde basma yüzeyli kaymaz kare basamaklar.
- Basamakların çatı yüzeyiyle arasındaki 80 mm emniyet mesafesi için stabil taşıyıcı profil.
- Merdivenler, ilgili çatı uzunluğuna sorunsuz bir şekilde uyarlanabilir.
- Eksantrik basamak düzeni.
- Yük maks. 150 kg.
- Dış genişlik: 340 mm.
- Çok dayanıklı ZARGES kaliteli flanşlaması ile gerçekleştirilen basamak-taşıyıcı profil bağlantısı.
- Maksimum güvenlik için alüminyum ekstrüzyon profilden üretilmiş basamaklar.



PUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLİKLER

Bağlantı kulakları standart olarak her çatı merdiveninde mevcuttur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Özellik	Değer
Ağırlık	4.8 kg
Basamak derinliği	30 mm
Basamak sayısı	10

Özellik	Değer
Basamak/kademe mesafesi dikey	280 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış
Basamak/kademe türü	baklavalı
Garanti	10 yıl
Kaplama	toz boya kaplama
Malzeme	Alüminyum
Merdiven genişliği	340 mm
Merdiven uzunluğu	2.8 m
Renk	Kahverengi
Taşıma ölçüleri	2.800 mm × 340 mm × 110 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	110 mm
Yük	max. 150 kg

**HEFE ENERJİ ELEKTRİK
ELEKTRONİK BİLİSİM
TİC.LTD.ŞTİ**

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD.,
MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No:
20/86

Tel: +90 312 387 0 386
Fax:
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 12.8.2026
Değişiklik veya hata olabilir.