




# Comfortstep Trec LH - 41412

Raflar arasında gezinmek için: Sürgülü raylar ve yaylı frenli makaralar içeren çözüm, yüksekliği özel olarak uyarlanabilir.

## Ürün Açıklaması

- Raflar arasında gezinmek için: Sürgülü raylar ve yaylı frenli makaralar içeren çözüm, yüksekliği özel olarak uyarlanabilir.
- Hem hareketli merdiven başı, hem de alttaki yaylı frenli tekerlekler raf merdivenini yüklenme durumunda kilitler.
- Merdiven, kullanılmıyorken yerden tasarruf edecek şekilde rafın üzerine konabilir.



## İpuçları ve özel özellikler

Sipariş verirken, zeminden boru rayı üst kenarına kadar olan dikey mesafeyi belirtiniz!  
EN 131 183 professional uygundur.

## Ürün Özellikleri

Ağırlık	4.5 kg
Basamak derinliği	80 mm
Basamak sayısı	6
Basamak/kademe mesafesi dikey	250 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	vidalı



Basamak/kademe türü takviyeli basamak ön kenarı

Düşey asma yüksekliği =1,84m - =2,08 m

Garanti 10 yıl

Kaplama eloksallı

Maksimum düşey asma yüksekliği 2.08 m

Malzeme Alüminyum

Minimum düşey asma yüksekliği 1.84 m

Standartlar EN 131 professional

Taşıma ölçüleri 1.680 mm × 380 mm × 100 mm

Yük max. 150 kg

Çalışma yüksekliği 2.75 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik  
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK  
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

[info@hefe.com.tr](mailto:info@hefe.com.tr)

[www.zarges.com/tr](http://www.zarges.com/tr)

Etkili 28.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.