




Comfortstep Trec LH -

41415

Raflar arasında gezinmek için: Sürgülü raylar ve yaylı frenli makaralar içeren çözüm, yüksekliği özel olarak uyarlanabilir.

Ürün Açıklaması

- Raflar arasında gezinmek için: Sürgülü raylar ve yaylı frenli makaralar içeren çözüm, yüksekliği özel olarak uyarlanabilir.
- Hem hareketli merdiven başı, hem de alttaki yaylı frenli tekerlekler raf merdivenini yüklenme durumunda kilitler.
- Merdiven, kullanılmıyorken yerden tasarruf edecek şekilde rafın üzerine konabilir.



İpuçları ve özel özellikler

Sipariş verirken, zeminden boru rayı üst kenarına kadar olan dikey mesafeyi belirtiniz!
EN 131 183 professional uygundur.

Ürün Özellikleri

Ağırlık	6.6 kg
Basamak derinliği	80 mm
Basamak sayısı	9
Basamak/kademe mesafesi dikey	250 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	vidalı



Basamak/kademe türü takviyeli basamak ön kenarı

Düşey asma yüksekliği =2,59m - =2,83 m

Garanti 10 yıl

Kaplama eloksallı

Maksimum düşey asma yüksekliği 2.83 m

Malzeme Alüminyum

Minimum düşey asma yüksekliği 2.59 m

Standartlar EN 131 professional

Taşıma ölçüleri 2.400 mm × 380 mm × 100 mm

Yük max. 150 kg

Çalışma yüksekliği 3.5 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 28.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.