TEKNIK FÖY

# Comfortstep S - 41424

Sadece kaval kemiği koruması değil: yastıklı basamak ön kenarları ve sınıfının en geniş platformu, uzun süreli kullanımları da çok daha konforlu hale getiriyor.





## ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Sadece kaval kemiği koruması değil: yastıklı basamak ön kenarları ve sınıfının en geniş platformu, uzun süreli kullanımları da çok daha konforlu hale getiriyor.
- Sınıfının en geniş platformu, uzun süreli çalışmalarda bile güvenli ve rahat bir duruş sağlayan yastıklı ön kenara sahiptir.
- Konforlu şekilde ayakta durmak için takviyeli basamak ön kenarına sahip derin basamaklar.
- Geniş temas yüzeyine sahip, kaymaz 2K merdiven ayakları.
- 80 mm derinliğindeki basamaklar ve yastıklı ön kenarları, kaval kemiklerini korur.
- Aşınmaya dayanıklı eloksal kaplamalı profiller sayesinde temiz eller.
- Aletler ve küçük parçalar için bolca yer sunan geniş alüminyum saklama tepsisi.
- Dikişli sabitleme şeritli yüksek mukavemetli polyester kayışlar – uzun ömürlü ve aşınmaya dayanıklı.
- Günlük kullanım için sağlam yapı: Ekstrüzyon alüminyumdan üretilmiş platform ve profiller.
- Vidalı basamak-taşıyıcı profil bağlantısı.

### İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

EN 131 183 professional uygundur.

## ÜRÜN ÖZELLIKLERI

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Ana yüzey | 1,26 m × 0,59 m |
| Açılma emniyeti | Kayış |
| Ağırlık | 9.7 kg |
| Basamak derinliği | 80 mm |
| Basamak sayısı, platform dahildir | 6 |
| Basamak/kademe mesafesi dikey | 250 mm |
| Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı | vidalı |
| Basamak/kademe türü | takviyeli basamak ön kenarı |
| Depolama tepsisi | Alüminyum |
| Garanti | 10 yıl |
| Kaplama | eloksallı |
| Malzeme | Alüminyum |
| Merdiven uzunluğu | 2.37 m |
| Platform genişliği | 300 mm |
| Platform uzunluğu | 250 mm |
| Platform yüksekliği | 1.49 m |
| Sertifikasyon | TÜV-SÜD |
| Standartlar | EN 131 professional |
| Taşıma ölçüleri | ca. 2.370 mm × 590 mm × ca. 155 mm |
| Taşıyıcı profil yüksekliği | 48 mm |

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Taşıyıcı profil yüksekliği | 42 mm |
| Taşıyıcı profil yüksekliği, çıkış/destek parçası | 48mm / 42mm |
| Yük | max. 150 kg |
| alt, dış genişlik | 0.59 m |
| düşey merdiven yüksekliği | 2.17 m |
| Çalışma yüksekliği | 3.5 m |

## AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR


### AKSESUARLAR 6



**Alet çantası**
Ürün kodu 40300



**Boya Vermeyen Merdiven Ayakkabıları**
Ürün kodu 40309



**Döndürme ayağı, kauçuk tabanlı 100 x 55 mm**
Ürün kodu 40997



**Merdiven tutucusu, kilitlenebilir**
Ürün kodu 40998



**Sıkma kayışı**
Ürün kodu 40960



**Zincir emniyeti**
Ürün kodu 40252

### YEDEK PARÇALAR 9



**Basamak ön kenarı**
Ürün kodu 824115



**Basamak ön kenarı**
Ürün kodu 824116



**Basamak ön kenarı**
Ürün kodu 824117



**Basamak ön kenarı**
Ürün kodu 824118



**Depolama tepsisi**
Ürün kodu 829798



**Depolama tepsisi**
Ürün kodu 800583



**Dış pabuç**
Ürün kodu 824424



**Dış pabuç**
Ürün kodu 824438



**Kullanıcı açıklamaları etiketi**
Ürün kodu 800608

**HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI**
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 10.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.