



Skymaster X - 41537

Güvenlikten de ödün vermeden zorlu görevler için dönüştürülebilir.

Ürün Açıklaması

- Güvenlikten de ödün vermeden zorlu görevler için dönüştürülebilir.
- Sipariş No. 41536-41540'ta merdiven üzerinde kullanılabilir.
- Sabit bir bağlantı.
- Üst merdiven Sipariş No. 41536-41540'de dayama merdiven olarak ayrı şekilde de kullanılabilir.
- Dikişli sabitleme şeritli, yüksek mukavemetli polyester kayışlarla yayılma önleme.
- Taşıyıcı profili çevreleyen tasarım sayesinde kılavuz bağlantı elemanları optimum şekilde bağlanır.
- Kaldırma kilidi ve kılavuz bağlantı elemanları vidalama özelliği sayesinde değiştirilebilir.
- Kaymadan durmayı sağlayan değiştirilebilir plastik pabuçlar.
- Basamaklar ve taşıyıcı profiller alüminyum ekstrüzyon profilden üretilmiştir.



İpuçları ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.

Ürün Özellikleri

Ağırlık	15 kg
Basamak derinliği	30 mm



Basamak sayısı	7
Basamak sayısı	3 × 7
Basamak/kademe mesafesi dikey	265 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış
Basamak/kademe türü	baklavalı
Enlemesine travers genişliği	0.9 m
Garanti	10 yıl
Kaplama	doğal
Malzeme	Alüminyum
Merdiven uzunluğu 3 parçalı dayama merdiven olarak	5 m
Merdiven uzunluğu, içeri sokulmuş	2.2 m
Sabit bağlantı	Missing translation
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131 professional
Taşıma ölçüleri	2.160 mm × 500 mm × 180 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	68 mm
Uzunluk, 2 parçalı dayama merdiven olarak ve geçme parçalı A tipi merdiven olarak verilir	3.6 m
Yük	max. 150 kg
Çalışma yüksekliği 3 parçalı dayama merdiven olarak	5.8 m



Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 13.5.2026

Değişiklik veya hata olabilir.