



Skymaster X - 41544

Güvenlikten de ödün vermeden zorlu görevler için dönüştürülebilir.

Ürün Açıklaması

- Güvenlikten de ödün vermeden zorlu görevler için dönüştürülebilir.
- Sipariş No. 41536-41540'ta merdiven üzerinde kullanılabilir.
- Sabit bir bağlantı.
- Üst merdiven Sipariş No. 41536-41540'de dayama merdiven olarak ayrı şekilde de kullanılabilir.
- Merdivenler üzerinde kullanılamaz.
- Dikişli sabitleme şeritli, yüksek mukavemetli polyester kayışlarla yayılma önleme.
- Taşıyıcı profili çevreleyen tasarım sayesinde kılavuz bağlantı elemanları optimum şekilde bağlanır.
- Kaldırma kilidi ve kılavuz bağlantı elemanları vidalama özelliği sayesinde değiştirilebilir.
- Kaymadan durmayı sağlayan değiştirilebilir plastik pabuçlar.
- Basamaklar ve taşıyıcı profiller alüminyum ekstrüzyon profilden üretilmiştir.



İpuçları ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.

Ürün Özellikleri

Ağırlık	37.9 kg
Basamak derinliği	30 mm



Basamak sayısı	14
Basamak sayısı	3 × 14
Basamak/kademe mesafesi dikey	265 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış
Basamak/kademe türü	baklavalı
Enlemesine travers genişliği	1.2 m
Garanti	10 yıl
Kaplama	doğal
Malzeme	Alüminyum
Merdiven uzunluğu 3 parçalı dayama merdiven olarak	9.7 m
Merdiven uzunluğu, içeri sokulmuş	4.15 m
Sabit bağlantı	Missing translation
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131 professional
Taşıma ölçüleri	4.140 mm × 500 mm × 230 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	98 mm
Uzunluk, 2 parçalı dayama merdiven olarak ve geçme parçalı A tipi merdiven olarak verilir	6.95 m
Yük	max. 150 kg
Çalışma yüksekliği 3 parçalı dayama merdiven olarak	10.4 m



Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 27.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.