



R13step S - 41637

Islak veya yağlı zeminlerde bile kaymaz tutunma: R13 basamaklarında yukarı ve aşağı inerken ve ekstra geniş platformda.

Ürün Açıklaması

- Islak veya yağlı zeminlerde bile kaymaz tutunma: R13 basamaklarında yukarı ve aşağı inerken ve ekstra geniş platformda.
- Sınıfının en geniş platformu, R13 kaplaması sayesinde uzun süreli çalışmalarda bile kaymaz ve rahat bir duruş sağlar.
- Aletler ve küçük parçalar için bolca yer sunan geniş alüminyum saklama tepsi.
- 80 mm derinliğinde, R13 kaplamalı ve profilli basamaklar ile sıvıların tahliyesi için delikler, her durumda hissedilir derecede daha fazla tutuş sağlar.
- Aşınmaya dayanıklı eloksal kaplamalı profiller sayesinde temiz eller.
- 280 mm yüksekliğindeki basamak, sınıfındaki en yüksek çalışma yüksekliğini sunar.
- Sağlam yapı: platformlu kenarlı basamak-kiriş bağlantısı ve ekstrüzyon alüminyum profiller.
- Kaymadan durmayı ve aynı zamanda taşıyıcı profile sıkı oturmayı sağlayan değiştirilebilir 2 bileşenli plastik pabuçlar.



İpuçları ve özel özellikler

Platform ve R13 kaplamalı basamaklar.

EN 131 183 professional uygundur.



Ürün Özellikleri

Ana yüzey	0,92 m × 0,52 m
Ağırlık	9.8 kg
Basamak derinliği	80 mm
Basamak sayısı, platform dahildir	4
Basamak/kademe mesafesi dikey	265 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış
Basamak/kademe türü	R13 basamak
Depolama tepsisi	Alüminyum
Garanti	10 yıl
Kaplama	eloksallı
Malzeme	Alüminyum
Merdiven uzunluğu	1.87 m
Platform genişliği	300 mm
Platform uzunluğu	250 mm
Platform yüksekliği	1.06 m
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131 professional
Taşıma ölçüleri	ca. 1.870 mm × ca. 520 mm × ca. 170 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	68 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	58 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği, çıkış/destek parçası	68mm / 58mm



Yük max. 150 kg

alt, dış genişlik 0.52 m

Çalışma yüksekliği 3.1 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 13.5.2026

Değişiklik veya hata olabilir.