



## K 424 XC - 41810

Yeni K 424 XC, ZARGES kutularının efsanevi kalitesini yeni hareketlilik özelliğiyle birleştirir.

### Ürün Açıklaması

- Entegre tekerlekleri ve çekme kolu sayesinde K 424 XC, hareket kabiliyeti ve ergonomi açısından öne çıkıyor.
- Çevre çیتالarı ve köşe çیتالarı, ek bir boyutsal stabilite sağlar, böylece düşük bir ağırlıktan, 50 kg'a kadar yüksek bir yük taşımak mümkündür.
- Döküm alüminyum istif köşeleri ve taşıyıcı çerçevedeki entegre istifleme elemanları sayesinde güvenli istifleme.
- Daha iyi arazi performansı için başka makara setleri de mevcuttur.
- ZARGES kalitesine sahip sağlam, hareketli alüminyum kutu, yüksek kullanım ömrü, güvenilir refakatçi.
- Entegre 50 mm tekerlekler ve dışarı çekilebilir tutamak (Sipariş No. 41810-41814) veya alın tarafındaki ikinci yaylı katlanır tutamaklar (Sipariş No. 41815) sayesinde optimum hareketlilik.
- Poliüretan ve poliamidden üretilmiş 50 mm çapında özel tekerlekler sayesinde son derece sarsıntısız çalışma.
- Son derece uzun kullanım ömrüne sahip ZARGES Comfort mandallar, geçmeli kilitlerler donatılmıştır.
- Kendi ağırlığı düşük olan bu ürün, 50 kg toplam ağırlığa kadar yüksek taşıma kapasitesi sunar.
- Tehlikeli maddelerin ek ücret karşılığında taşınması





için BM izni alınabilir.

- Opsiyonel 125 mm tekerlek seti veya arazi koşullarında yüksek hareketlilik için 220 mm (60 litre hacimli kutulardan itibaren) Offroad seti tedarik edilebilir.
- Ek boyutsal stabilite için çepeçevre çıtalar ve köşe çıtaları.
- Uyarlanabilir iç donanımlar konusundaki kapsamlı yelpaze sayesinde çok yönlüdür.
- Çepeçevre köpüklü kapak contası sayesinde toz ve sıçrayan suya karşı korumalıdır.

## İpuçları ve özel özellikler

Net geçiş ölçüsü iç ölçüden yaklaşık 30 mm düşüktür (uzunluk ve genişlik). Özel boyutlu ürünler talep üzerine tedarik edilebilir.

## Ürün Özellikleri

Ağırlık	6.3 kg
Conta	köpüklü kapak contası
Dış ölçü max. U x G x Y	550 mm x 400 mm x 233 mm
Hacim	28 l
Köşe çıtaları	hayır
Maks. toplam ağırlık	25 kg
Malzeme	Alüminyum
Mandallar	Konforlu mandallar
Tehlikeli madde taşıma onayındaki maks. brüt ağırlık	25 kg



Tekerlek çapı	50 mm
Tutamaklar	Yaylı katlanır tutamaklar
entegre tekerlekler	evet
Çekilebilir tutamak	3 parçalı
Çevre çیتالarı	hayır
İstifleme köşeleri	evet
İstifleme köşelerinin malzemesi	Alüminyum
İstifleme köşelerinin rengi	Alüminyum, doğal
İç ölçü U x G x Y	516 mm x 350 mm x 159 mm

Hefe Enerji Elektrik Elektronik  
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK  
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

[www.zarges.com/tr](http://www.zarges.com/tr)

Etkili 30.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.