



Varioflex B - 41936

Düz olmayan yüzeylerde ve merdivenler ile çıkıntılı yerlerde güvenli şekilde ayakta durmayı sağlayan özel merdiven.

Ürün Açıklaması

- Düz olmayan yüzeylerde ve merdivenler ile çıkıntılı yerlerde güvenli şekilde ayakta durmayı sağlayan özel merdiven.
- Döner tutamaklar sayesinde merdivenin her taşıyıcı profilini milimetre hassasiyetinde, kademesiz ayarlama ve kilitleme olanağı.
- Taşıyıcı profil ölçüleri: 60 x 24 mm.
- Basamaklar ve taşıyıcı profiller alüminyum ekstrüzyon profilden üretilmiştir.
- Çok dayanıklı ZARGES kaliteli flanşlaması ile gerçekleştirilen basamak-taşıyıcı profil bağlantısı.
- Kaymadan durmayı ve aynı zamanda taşıyıcı profile sıkı oturmayı sağlayan değiştirilebilir 2 bileşenli plastik pabuçlar.



İpuçları ve özel özellikler

Son derece bozuk zeminde kullanım için optimum.

EN 131 183 professional uygundur.

Ürün Özellikleri

Ağırlık	12.5 kg
Basamak derinliği	30 mm
Basamak sayısı	6



Basamak sayısı	2 × 6
Basamak/kademe mesafesi dikey	265 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış
Basamak/kademe türü	baklavalı
Destek parçasında ek ayar aralığı	1.3 m
Garanti	10 yıl
Kaplama	doğal
Malzeme	Alüminyum
Taşıma ölçüleri	1.850 mm × 600 mm × 140 mm
Tırmanma parçasındaki ek ayar aralığı	0.4 m
Uzatma parçası hariç merdiven uzunluğu	1.8 m
Yük	max. 150 kg
Çalışma yüksekliği	3 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 13.5.2026

Değişiklik veya hata olabilir.