



Varioflex B - 41936

Düz olmayan yüzeylerde ve merdivenler ile ± 1 m'lik alanlarda güvenli olarak durmayı sağlayan özel merdiven.

Ürün Açıklaması

- Düz olmayan yüzeylerde ve merdivenler ile ± 1 m'lik alanlarda güvenli olarak durmayı sağlayan özel merdiven.
- Döner tutamaklar sayesinde merdivenin her taahhütü 11 profilini milimetre hassasiyetinde, kademesiz ayarlama ve kilitleme olanakları.
- Taahhüt profil ölçüleri: 60 x 24 mm.
- Basamaklar ve taahhüt profilleri alüminyum ekstrüzyon profilden üretilmiştir.
- Çok dayanıklı ZARGES kaliteli flan özelliği gerçeğe dönüştürülen basamak-taahhüt profili bağlantısı
- Kaymadan durmayı ve aynı zamanda taahhüt profiline ± 1 m'lik alanlarda oturmayı sağlayan özel plastik pabuçlar.



Özellikler

Son derece bozuk zeminde kullanışlıdır. İçin optimum.
 EN 131 183 professional uygundur.

Ürün Özellikleri

Ağırlık	Basamak derinliği	Basamak sayısı	Basamak sayısı	Basamak/kademe mesafesi dikey
12.5 kg	30 mm	6	2 x 6	265 mm
Basamak/kademe taahhüt profili bağlantısı	Basamak/kademe türü	Destek parçası ayar aralığı	Garanti	Kaplama
flan özelliği	baklavalar	1.3 m	10 yıl	doğrudan
Malzeme	Taahhüt ölçüleri	Taahhüt parçası ayar aralığı	Uzatma parçası hariç merdiven uzunluğu	Yük
Alüminyum	1.850 mm x 600 mm x 140 mm	0.4 m	1.8 m	max. 150 kg



Çal _mâiksekli ö•

3 m