



## Varioflex B - 41938

Düz olmayan yüzeylerde ve merdivenler ile ç ±1nt Á1 yerlerde güvenli öV—AFArta durmay sa öÆ yüzöl merdiven.

### Ürün Aç ı 11

- Düz olmayan yüzeylerde ve merdivenler ile ç ±1nt Á1 yerlerde güvenli öV—AFArta durmay sa öÆ yüzöl merdiven.
- Döner tutamaklar sayesinde merdivenin her ta ñıy 11 profilini milimetre hassasiyetinde, kademesiz ayarlama ve kilitleme olana ñı.
- Ta ñıprofil ölçüleri: 60 x 24 mm.
- Basamaklar ve ta ñıprofiller alüminyum ekstrüzyon profilden üretilmi ÷F— .
- Çok dayan ıZARGES kaliteli flan öÆ Öitel gerçekte ÷F— Basamak-ta ñıprofil ba öÆ çA1s à
- Kaymadan durmay ve ayn zamanda ta ñıprofile s ±1 oturmay sa öÆ yale ö' tirilebile öV—AFArta durmay sa öÆ yüzöl pabuçlar.



### ^vÆ ve özel özellikler

Son derece bozuk zeminde kullan ın için optimum.  
 EN 131 183 professional uygundur.

### Ürün Özellikleri

A ñırl ° <b>15.5 kg</b>	Basamak derinli ö• <b>30 mm</b>	Basamak say 11 <b>8</b>	Basamak say 11 <b>2 x 8</b>	Basamak/kademe mesafesi dikey <b>265 mm</b>
Basamak/kademe ta ñıy profil ba öÆ çA1s <b>flan öÆ æÑ1 ö</b>	1Basamak/kademe türü <b>baklaval</b>	Destek parças æFek ayar aral <b>1.85 m</b>	Garanti <b>10 y À</b>	Kaplama <b>do ö À</b>
Malzeme <b>Alüminyum</b>	Ta ñıölçüleri <b>2.410 mm x 650 mm x 140 mm</b>	T manmaparças æF ¶' ek ayar aral <b>0.4 m</b>	Uzatma parças hariç merdiven uzunlu ÷P' <b>2.35 m</b>	Yük <b>max. 150 kg</b>



Çalınmış sekli ö

3.55 m