



Platformlu merdiven, hareketli, çelik aç 2 iv & basamaklar ve platform ile tek tarafli tarafli olarak t &Ö á1labilir41954

Nemli alanlarda kullan ÖF yüksek kayma emniyeti için
aç 2 iv a basamaklarla esnek eri ö-Çözümü.

Ürün Aç 11

- Nemli alanlarda kullan ÖF yüksek kayma emniyeti için aç 2 iv a basamaklarla esnek eri ö-Çözümü.
- Yeni ba ö-Çözümü sayesinde kolay ve h 11 montaj.
- Dört yaylı hareketli tekerlek sayesinde (bunlardan ikisi frenlidir) hareketli ve h 11 öV1-1111 Ö haz hale gelir.
- 1,00 m yüksekli ö-Çözümü taraf platform korkulu ÷R sayesinde maksimum güvenlik .
- 200 mm derinli ö-Çözümü basamaklar sayesinde konforlu ç 11.
- Büyük ayakta durma platformu 600 x 800 mm.
- Maksimum yük 150 kg.



11 ve özel özellikler

Ç 11 derinde DIN EN 131-7'ye göre çift tarafli parmaklı 2 opsiyoneldir.

EN 131-7 Normuna uygundur.

Ürün Özellikleri

Ana yüzey 0,93 m x 1,81 m	A 111rl ° 59.7 kg	Basamak derinli ö• 200 mm	Basamak say 1platform dahildir 6	Basamak/kademe mesafesi dikey 240 mm
Basamak/kademe ta 11y profil ba ö-Çözümü 1s kaynaklı	1Basamak/kademe türü Izgara	Garanti 10 y 11	Kaplama do ö 11	Malzeme Alüminyum /



				çelik, galvanizlenmi ö
Parmak yüksekli ö• 1000 mm	Platform geni ö/İ i 600 mm	Platform uzunlu ÷P 800 mm	Platform yüksekli ö• 1.44 m	Standartlar EN 131-7
Ta n1 ölçüleri 1.820 mm x 930 mm x 350 mm	Yük max. 150 kg	Çal _yüksekli ö• 3.45 m		