



Platformlu merdiven, hareketli, çelik aç 2 iv & basamaklar ve platform ile tek tarafli tarafli olarak t &Ö á1labilir41955

Nemli alanlarda kullan ÖF yüksek kayma emniyeti için
aç 2 iv a basamaklarla esnek eri ö-Çözümü.

Ürün Aç 1AE Ö 11

- Nemli alanlarda kullan ÖF yüksek kayma emniyeti için aç 2 iv a basamaklarla esnek eri ö-Çözümü.
- Yeni ba ö-Çözümü sayesinde kolay ve h 1A1 montaj.
- Dört yaylı hareketli tekerlek sayesinde (bunlardan ikisi frenlidir) hareketli ve h 1A1 öV1-1A1A Ö haz hale gelir.
- 1,00 m yüksekli ö-Çözümü taraf platform korkulu ÷R sayesinde maksimum güvenlik .
- 200 mm derinli ö-Çözümü basamaklar sayesinde konforlu ç 1A1.
- Büyük ayakta durma platformu 600 x 800 mm.
- Maksimum yük 150 kg.



1AE ve özel özellikler

Ç 1A1 derinde DIN EN 131-7'ye göre çift tarafli parmakl 2 opsiyoneldir.

EN 131-7 Normuna uygundur.

Ürün Özellikleri

Ana yüzey 0,98 m x 1,99 m	A 11rl ° 66 kg	Basamak derinli ö• 200 mm	Basamak say 1platform dahildir 7	Basamak/kademe mesafesi dikey 240 mm
Basamak/kademe ta 11y profil ba ö-Çözümü A1s kaynaklı	1Basamak/kademe türü Izgara	Garanti 10 y 1A	Kaplama do ö 1A	Malzeme Alüminyum /



				çelik, galvanizlenmi ö
Parmaklı yüksekli ö• 1000 mm	Platform geni ö/Æ' i 600 mm	Platform uzunlu ÷P 800 mm	Platform yüksekli ö• 1.68 m	Standartlar EN 131-7
Ta n1 ölçüleri 1.920 mm x 990 mm x 350 mm	Yük max. 150 kg	Çal _yüksekli ö• 3.7 m		