



# Platformlu merdiven, hareketli, çelik açık ızgara basamaklar ve platform ile tek taraflı taraflı olarak tıрманılabilir - 41955

Nemli alanlarda kullanımda yüksek kayma emniyeti için açık ızgara basamaklarla esnek erişim çözümü.

## Ürün Açıklaması

- Nemli alanlarda kullanımda yüksek kayma emniyeti için açık ızgara basamaklarla esnek erişim çözümü.
- Yeni bağlantı elemanları sayesinde kolay ve hızlı montaj.
- Dört yaylı hareketli tekerlek sayesinde (bunlardan ikisi frenlidir) hareketli ve hızlı bir şekilde kullanıma hazır hale gelir.
- 1,00 m yüksekliğindeki üç taraflı platform korkuluğu sayesinde maksimum güvenlik .
- 200 mm derinliğindeki basamaklar sayesinde konforlu çıkış yeri.
- Büyük ayakta durma platformu 600 x 800 mm.
- Maksimum yük 150 kg.

## İpuçları ve özel özellikler

Çıkış yerlerinde DIN EN 131-7'ye göre çift taraflı parmaklık opsiyoneldir.

EN 131-7 Normuna uygundur.





## Ürün Özellikleri

Ana yüzey	0,98 m × 1,99 m
Ağırlık	66 kg
Basamak derinliği	200 mm
Basamak sayısı, platform dahildir	7
Basamak/kademe mesafesi dikey	240 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	kaynaklı
Basamak/kademe türü	Izgara
Garanti	10 yıl
Kaplama	doğal
Malzeme	Alüminyum / çelik, galvanizlenmiş
Parmaklık yüksekliği	1000 mm
Platform genişliği	600 mm
Platform uzunluğu	800 mm
Platform yüksekliği	1.68 m
Standartlar	EN 131-7
Taşıma ölçüleri	1.920 mm × 990 mm × 350 mm
Yük	max. 150 kg
Çalışma yüksekliği	3.7 m



Hefe Enerji Elektrik Elektronik  
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK  
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

[info@hefe.com.tr](mailto:info@hefe.com.tr)

[www.zarges.com/tr](http://www.zarges.com/tr)

Etkili 26.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.