



Platformlu merdiven, hareketli, çelik açık ızgara basamaklar ve platform ile tek taraflı taraflı olarak tıрманılabilir - 41956

Nemli alanlarda kullanımda yüksek kayma emniyeti için açık ızgara basamaklarla esnek erişim çözümü.

Ürün Açıklaması

- Nemli alanlarda kullanımda yüksek kayma emniyeti için açık ızgara basamaklarla esnek erişim çözümü.
- Yeni bağlantı elemanları sayesinde kolay ve hızlı montaj.
- Dört yaylı hareketli tekerlek sayesinde (bunlardan ikisi frenlidir) hareketli ve hızlı bir şekilde kullanıma hazır hale gelir.
- 1,00 m yüksekliğindeki üç taraflı platform korkuluğu sayesinde maksimum güvenlik .
- 200 mm derinliğindeki basamaklar sayesinde konforlu çıkış yeri.
- Büyük ayakta durma platformu 600 x 800 mm.
- Maksimum yük 150 kg.

İpuçları ve özel özellikler

Çıkış yerlerinde DIN EN 131-7'ye göre çift taraflı parmaklık opsiyoneldir.

EN 131-7 Normuna uygundur.





Ürün Özellikleri

| | |
|---|-----------------------------------|
| Ana yüzey | 1,03 m × 2,17 m |
| Ağırlık | 72.9 kg |
| Basamak derinliği | 200 mm |
| Basamak sayısı, platform dahildir | 8 |
| Basamak/kademe mesafesi dikey | 240 mm |
| Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı | kaynaklı |
| Basamak/kademe türü | Izgara |
| Garanti | 10 yıl |
| Kaplama | doğal |
| Malzeme | Alüminyum / çelik, galvanizlenmiş |
| Parmaklık yüksekliği | 1000 mm |
| Platform genişliği | 600 mm |
| Platform uzunluğu | 800 mm |
| Platform yüksekliği | 1.92 m |
| Standartlar | EN 131-7 |
| Taşıma ölçüleri | 2.220 mm × 1.130 mm × 350 mm |
| Yük | max. 150 kg |
| Çalışma yüksekliği | 3.9 m |



Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 26.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.