



# Platformlu merdiven, hareketli, çelik aç 2 iv & basamaklar ve platform ile çift taraflı olarak t & Ö á1labılır41962

Aç 2 iv a basamaklar sayesinde kayma emniyeti ile nemli alanlarda kullan için esnek çözüm.

## Ürün Aç 11

- Aç 2 iv a basamaklar sayesinde kayma emniyeti ile nemli alanlarda kullan için esnek çözüm.
- Yeni bağlama manşetleri sayesinde kolay ve hızlı montaj.
- Dört yaylı hareketli tekerlek sayesinde (bunlardan ikisi frenlidir) hareketli ve hızlı övün Ö haz hale gelir.
- 1,00 m yüksekli övün çift taraflı platform korkulu ÷R sayesinde maksimum güvenlik .
- 200 mm derinli övün basamaklar sayesinde konforlu ç yere.
- Büyük ayakta durma platformu 600 x 800 mm.
- Maksimum yük 150 kg.



## Av ve özel özellikler

Ç yere DIN EN 131-7'ye göre çift taraflı parmaklı 2 opsiyoneldir.

EN 131-7 Normuna uygundur.

## Ürün Özellikleri

Ana yüzey <b>0,82 m x 1,79 m</b>	A 11rl ° <b>59.2 kg</b>	Basamak derinli ö• <b>200 mm</b>	Basamak say 11 <b>4</b>	Basamak say 1 platform dahilidir <b>2 x 4</b>
Basamak/kademe mesafesi dikey <b>240 mm</b>	Basamak/kademe ta 11y profil ba övün çA1s <b>kaynaklı</b>	1 Basamak/kademe türü <b>Izgara</b>	Garanti <b>10 y À</b>	Kaplama <b>do ö À</b>



Malzeme	Parmak yüksekliği	Platform genişliği	Platform uzunluğu	Platform yüksekliği
<b>Alüminyum / çelik, galvanizlenmiş</b>	<b>1000 mm</b>	<b>600 mm</b>	<b>800 mm</b>	<b>0.96 m</b>
Standartlar	Taahhütleri	Yük	Çalınma yüksekliği	
<b>EN 131-7</b>	<b>1.960 mm x 830 mm x 300 mm</b>	<b>max. 150 kg</b>	<b>2.95 m</b>	