



Platformlu merdiven, hareketli, çelik açık ızgara basamaklar ve platform ile çift taraflı olarak tırmanılabilir - 41963

Açık ızgara basamaklar sayesinde kayma emniyeti ile nemli alanlarda kullanım için esnek çözüm.

Ürün Açıklaması

- Açık ızgara basamaklar sayesinde kayma emniyeti ile nemli alanlarda kullanım için esnek çözüm.
- Yeni bağlantı elemanları sayesinde kolay ve hızlı montaj.
- Dört yaylı hareketli tekerlek sayesinde (bunlardan ikisi frenlidir) hareketli ve hızlı bir şekilde kullanıma hazır hale gelir.
- 1,00 m yüksekliğindeki çift taraflı platform korkuluğu sayesinde maksimum güvenlik .
- 200 mm derinliğindeki basamaklar sayesinde konforlu çıkış yeri.
- Büyük ayakta durma platformu 600 x 800 mm.
- Maksimum yük 150 kg.

İpuçları ve özel özellikler

Çıkış yerlerinde DIN EN 131-7'ye göre çift taraflı parmaklık opsiyoneldir.

EN 131-7 Normuna uygundur.





Ürün Özellikleri

Ana yüzey	0,87 m × 2,06 m
Ağırlık	70.1 kg
Basamak derinliği	200 mm
Basamak sayısı	5
Basamak sayısı, platform dahildir	2 × 5
Basamak/kademe mesafesi dikey	240 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	kaynaklı
Basamak/kademe türü	Izgara
Garanti	10 yıl
Kaplama	doğal
Malzeme	Alüminyum / çelik, galvanizlenmiş
Parmaklık yüksekliği	1000 mm
Platform genişliği	600 mm
Platform uzunluğu	800 mm
Platform yüksekliği	1.2 m
Standartlar	EN 131-7
Taşıma ölçüleri	1.850 mm × 890 mm × 460 mm
Yük	max. 150 kg
Çalışma yüksekliği	3.2 m



Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 26.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.