



Platformlu merdiven, hareketli, çelik aç 2 iv & basamaklar ve platform ile çift taraflı olarak t & Ö á1labilir41963

Aç 2 iv a basamaklar sayesinde kayma emniyeti ile nemli alanlarda kullan için esnek çözüm.

Ürün Aç 11

- Aç 2 iv a basamaklar sayesinde kayma emniyeti ile nemli alanlarda kullan için esnek çözüm.
- Yeni bağlama mekanizmaları sayesinde kolay ve hızlı montaj.
- Dört yaylı hareketli tekerlek sayesinde (bunlardan ikisi frenlidir) hareketli ve hızlı övümler için hazır hale gelir.
- 1,00 m yüksekli çift taraflı platform korkulu çR sayesinde maksimum güvenlik .
- 200 mm derinli basamaklar sayesinde konforlu ç yere.
- Büyük ayakta durma platformu 600 x 800 mm.
- Maksimum yük 150 kg.



Avantaj ve özel özellikler

Ç yere üzerinde DIN EN 131-7'ye göre çift taraflı parmaklı 2 opsiyoneldir.

EN 131-7 Normuna uygundur.

Ürün Özellikleri

Ana yüzey 0,87 m x 2,06 m	A 11rl ° 70.1 kg	Basamak derinli • 200 mm	Basamak say 11 5	Basamak say 1 platform dahilidir 2 x 5
Basamak/kademe mesafesi dikey 240 mm	Basamak/kademe ta 11y profil ba öE çA1s kaynaklı	1 Basamak/kademe türü izgara	Garanti 10 y À	Kaplama do ö À



Malzeme	Parmaklı yüksekli ö•	Platform geni ö•E' i	Platform uzunlu -P	Platform yüksekli ö•
Alüminyum / çelik, galvanizlenmi ö	1000 mm	600 mm	800 mm	1.2 m
Standartlar	Ta n ölçüleri	Yük	Çal _yüksekli ö•	
EN 131-7	1.850 mm x 890 mm x 460 mm	max. 150 kg	3.2 m	