



Platformlu merdiven, hareketli, hafif metal basamaklar ve platform ile çift taraflı olarak tırmanılabilir - 41982

Çıkma ve inme sırasında maksimum esneklik,
basamakların üzerinde daha büyük çalışma alanı ve
dört yaylı tekerlek sayesinde yüksek hareketlilik ile
daha güvenli şekilde ayakta durma.

Ürün Açıklaması

- Çıkma ve inme sırasında maksimum esneklik,
basamakların üzerinde daha büyük çalışma alanı ve
dört yaylı tekerlek sayesinde yüksek hareketlilik ile
daha güvenli şekilde ayakta durma.
- Yeni bağlantı elemanları sayesinde kolay ve hızlı
montaj.
- Dört yaylı hareketli tekerlek sayesinde (bunlardan
ikisi frenlidir) hareketli ve hızlı bir şekilde kullanıma
hazır hale gelir.
- 1,00 m yüksekliğindeki çift taraflı platform
korkuluğu sayesinde maksimum güvenlik .
- 200 mm derinliğindeki basamaklar sayesinde
konforlu çıkış yeri.
- Büyük ayakta durma platformu 600 x 800 mm.
- Maksimum yük 150 kg.



İpuçları ve özel özellikler



Çıkış yerlerinde DIN EN 131-7'ye göre çift taraflı
parmaklık opsiyoneldir.
EN 131-7 Normuna uygundur.

Ürün Özellikleri

Ana yüzey	0,82 m × 1,79 m
Ağırlık	36 kg
Basamak derinliği	200 mm
Basamak sayısı	4
Basamak sayısı, platform dahildir	2 × 4
Basamak/kademe mesafesi dikey	240 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	kaynaklı
Basamak/kademe türü	baklavalı
Garanti	10 yıl
Kaplama	doğal
Malzeme	Alüminyum
Parmaklık yüksekliği	1000 mm
Platform genişliği	600 mm
Platform uzunluğu	800 mm
Platform yüksekliği	0.96 m
Standartlar	EN 131-7
Taşıma ölçüleri	1.980 mm × 880 mm × 300 mm
Yük	max. 150 kg
Çalışma yüksekliği	2.95 m



Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 26.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.