



Platformlu merdiven, hareketli, hafif metal basamaklar ve platform ile çift taraflı olarak tırmanılabilir

Çift taraflı ve inme sırasında maksimum esneklik, basamaklar üzerinde daha büyük çalınma ve dört yaylı tekerlek sayesinde yüksek hareketlilik ile daha güvenli ayakta durma.

Ürün Açıklaması

- Çift taraflı ve inme sırasında maksimum esneklik, basamaklar üzerinde daha büyük çalınma ve dört yaylı tekerlek sayesinde yüksek hareketlilik ile daha güvenli ayakta durma.
- Yeni bağlama noktaları sayesinde kolay ve hızlı montaj.
- Dört yaylı hareketli tekerlek sayesinde (bunlardan ikisi frenlidir) hareketli ve hızlı ayakta durma. Önerilen maksimum hız 1,5 m/s'dir.
- 1,00 m yüksekli çift taraflı platform korkulu sayesinde maksimum güvenlik.
- 200 mm derinlikli basamaklar sayesinde konforlu çıkış.
- Büyük ayakta durma platformu 600 x 800 mm.
- Maksimum yük 150 kg.

Özellikler ve özel özellikler

Çift taraflı ve inme sırasında DIN EN 131-7'ye göre çift taraflı parmaklık opsiyoneldir.

EN 131-7 Normuna uygundur.

Ürün Özellikleri

Ana yüzey	Ağırlık	Basamak derinliği	Basamak sayı	Basamak sayı platform dahilinde
0,82 m x 1,79 m	36 kg	200 mm	11	4





				2 x 4
Basamak/kademe mesafesi dikey 240 mm	Basamak/kademe tañ1y profil ba öÆ çA1s kaynaklı	1 Basamak/kademe türü baklavali	Garanti 10 y Æ	Kaplama do ö Æ
Malzeme Alüminyum	Parmaklı yüksekli ö• 1000 mm	Platform geni öÆ' i 600 mm	Platform uzunlu -P 800 mm	Platform yüksekli ö• 0.96 m
Standartlar EN 131-7	Tañ1rölçüleri 1.980 mm x 880 mm x 300 mm	Yük max. 150 kg	Çal _yüksekli ö• 2.95 m	