



Nova S - 42458

Pratik depolama tepsisi ve son derece stabil, patentli basamak-taşıyıcı profil sayesinde güvenli övünme platformu olarak durmak ve rahatça çalışmak için klasik ürün.

Ürün Açıklaması

- Pratik depolama tepsisi ve son derece stabil, patentli basamak-taşıyıcı profil sayesinde güvenli övünme platformu olarak durmak ve rahatça çalışmak için klasik ürün.
- Kaymaz baklaval yüzeye sahip büyük alan ayakta durma platformu.
- Aletler ve küçük parçalar için geniş bir alana sahip pratik depolama tepsisi.
- 80 mm derinli övünme yüzeylerine sahip basamaklar.
- Çok sağlam kaymaz taban sayesinde açılmaya karşı koruma.
- Patentli basamak tasarımı sayesinde stabil, dayanıklı, flan basamak-taşıyıcı profil sayesinde güvenli çalışma alanı.
- Alüminyum ekstrüzyon profil sayesinde optimum platform stabilitesi.
- Ekstrüzyon profilden üretilmiş köprü kaldırımları.
- Kaymaz plastik pabuçlar sayesinde sabit övünme platformu.
- Kapalı basamak profili ve entegre kilit sistemi.



Özellikler

EN 131 183 professional uygundur.

Ürün Özellikleri

Ana yüzey 1,44 m x 0,54 m	Açıklama Kaymaz	Ağırlık 10.2 kg	Basamak derinliği 80 mm	Basamak sayısı / platform dahilidir 8
Basamak/kademe mesafesi dikey 216 mm	Basamak/kademe taşıyıcı profil taşıyıcı flan taşıyıcı	Basamak/kademe türü baklaval	Depolama tepsisi Plastik	Garanti 10 yıl



Kaplama do ö Å	Malzeme Alüminyum	Merdiven uzunlu ±P 2.49 m	Platform geni öÆ' i 250 mm	Platform uzunlu ±P 250 mm
Platform yüksekli ö• 1.7 m	Standartlar EN 131 professional	Ta ñ1rölçüleri 2.500 mm x 540 mm x 120 mm	Ta ñ1profil yüksekli ö• 48 mm	Ta ñ1profil yüksekli ö• 48 mm
Ta ñ1profil yüksekli öçÅ±1 destek parçası 48mm / 48mm	Yük max. 150 kg	alt, d geni öÆ-° 0.54 m	dü öPmerdiven yüksekli ö• 2.29 m	Çal _yüksekli ö• 3.7 m