TEKNIK FÖY

Scana S - 44158

Kısa süreli ve ara sıra kullanım için tasarlanmış, hafif, eloksal kaplamalı giriş seviyesi model.















ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Kısa süreli ve ara sıra kullanım için tasarlanmış, hafif, eloksal kaplamalı giriş seviyesi model.
- Rahat bir duruş için geniş platform.
- Pratik saklama kabı sayesinde aletler ve küçük parçalar her zaman elinizin altında.
- Aşınmaya dayanıklı eloksal kaplamalı profiller sayesinde temiz eller.
- 80 mm derinliğindeki basamaklara rahatça inip çıkma.
- Dikişli sabitleme şeritli yüksek mukavemetli polyester kayışlar – uzun ömürlü ve aşınmaya dayanıklı.
- Sağlam alüminyum ekstrüzyon profili sayesinde optimum platform stabilitesi.

İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

EN 131 183 professional uygundur.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer
Ana yüzey	1,7 m × 0,53 m
Açılma emniyeti	Kayış
Ağırlık	8 kg

Özellik	Değer
Basamak derinliği	80 mm
Basamak sayısı, platform dahildir	8
Basamak/kademe mesafesi dikey	216 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	perçinli
Basamak/kademe türü	baklavalı
Depolama tepsisi	Plastik
Garanti	10 yıl
Kaplama	eloksallı
Malzeme	Alüminyum
Merdiven uzunluğu	2.52 m
Platform genişliği	250 mm
Platform uzunluğu	250 mm
Platform yüksekliği	1.7 m
Standartlar	EN 131 professional
Taşıma ölçüleri	2.520 mm × 530 mm × 110 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	40 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	40 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği, çıkış/destek parçası	40mm / 40mm
Yük	max. 150 kg
alt, dış genişlik	0.53 m

Özellik	Değer
düşey merdiven yüksekliği	2.31 m
Çalışma yüksekliği	3.7 m

AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

AKSESUARLAR 1



Merdiven tutucusu, kilitlenebilir
Ürün kodu 40998

YEDEK PARÇALAR 4



Açılmaya karşı koruma (kayış)
Ürün kodu 873900



Depolama tepsisi
Ürün kodu 800311



Dış pabuç
Ürün kodu 800266



Kullanıcı açıklamaları etiketi
Ürün kodu 800608

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 12.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.