TEKNIK FÖY

Scana B - 44203

Hafif, sağlam, hızlı – ara sıra kullanım için tasarlanmış eloksal kaplamalı giriş seviyesi model.



ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Hafif, sağlam, hızlı – ara sıra kullanım için tasarlanmış eloksal kaplamalı giriş seviyesi model.
- Aşınmaya dayanıklı eloksal kaplamalı profiller sayesinde temiz eller.
- 80 mm derinliğindeki basamaklara rahatça inip çıkma.
- Dikişli sabitleme şeritli yüksek mukavemetli polyester kayışlar – uzun ömürlü ve aşınmaya dayanıklı.











İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

EN 131 183 professional uygundur.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer
Ana yüzey	0,59 m × 0,43 m
Açılma emniyeti	Kayış
Ağırlık	3 kg

Özellik	Değer
Basamak derinliği	80 mm
Basamak sayısı	3
Basamak sayısı	2 × 3
Basamak/kademe mesafesi dikey	216 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	perçinli
Basamak/kademe türü	baklavalı
Garanti	10 yıl
Kaplama	eloksallı
Malzeme	Alüminyum
Merdiven uzunluğu	0.71 m
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131 professional
Taşıma ölçüleri	710 mm × 430 mm × 160 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	40 mm
Yük	max. 150 kg
alt, dış genişlik	0.43 m
düşey merdiven yüksekliği	0.66 m
Çalışma yüksekliği	2.2 m

AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

AKSESUARLAR 1



Asılabilir alet kutusu
Ürün kodu 40920

YEDEK PARÇALAR 2



Dış pabuç
Ürün kodu 800266



Kullanıcı açıklamaları etiketi
Ürün kodu 800606

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 12.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.