



## Scana B - 44203

Hafif, sağlam, hızlı – ara sıra kullanım için tasarlanmış eloksallı kaplamalı giriş seviyesi model.

### Ürün Açıklaması

- Hafif, sağlam, hızlı – ara sıra kullanım için tasarlanmış eloksallı kaplamalı giriş seviyesi model.
- Aşınmaya dayanıklı eloksallı kaplamalı profiller sayesinde temiz eller.
- 80 mm derinliğindeki basamaklara rahatça inip çıkma.
- Dikişli sabitleme şeritli yüksek mukavemetli polyester kayışlar – uzun ömürlü ve aşınmaya dayanıklı.



### İpuçları ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.



### Ürün Özellikleri

Ana yüzey	0,59 m × 0,43 m
Açılma emniyeti	Kayış
Ağırlık	3 kg
Basamak derinliği	80 mm
Basamak sayısı	3
Basamak sayısı	2 × 3
Basamak/kademe mesafesi dikey	216 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	perçinli



Basamak/kademe türü	baklavalı
Garanti	10 yıl
Kaplama	eloksallı
Malzeme	Alüminyum
Merdiven uzunluğu	0.71 m
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131 professional
Taşıma ölçüleri	710 mm × 430 mm × 160 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	40 mm
Yük	max. 150 kg
alt, dış genişlik	0.43 m
düşey merdiven yüksekliği	0.66 m
Çalışma yüksekliği	2.2 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik  
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK  
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:  
info@hefe.com.tr

[www.zarges.com/tr](http://www.zarges.com/tr)

Etkili 27.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.