



Scana B - 44205

Hafif, sağlam, hızlı – ara sıra kullanım için tasarlanmış eloksallı kaplamalı giriş seviyesi model.

Ürün Açıklaması

- Hafif, sağlam, hızlı – ara sıra kullanım için tasarlanmış eloksallı kaplamalı giriş seviyesi model.
- Aşınmaya dayanıklı eloksallı kaplamalı profiller sayesinde temiz eller.
- 80 mm derinliğindeki basamaklara rahatça inip çıkma.
- Dikişli sabitleme şeritli yüksek mukavemetli polyester kayışlar – uzun ömürlü ve aşınmaya dayanıklı.



İpuçları ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.



Ürün Özellikleri

Ana yüzey	0,91 m × 0,48 m
Açılma emniyeti	Kayış
Ağırlık	4.8 kg
Basamak derinliği	80 mm
Basamak sayısı	5
Basamak sayısı	2 × 5
Basamak/kademe mesafesi dikey	216 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	perçinli



Basamak/kademe türü	baklavalı
Garanti	10 yıl
Kaplama	eloksallı
Malzeme	Alüminyum
Merdiven uzunluğu	1.17 m
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131 professional
Taşıma ölçüleri	1.170 mm × 480 mm × 160 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	40 mm
Yük	max. 150 kg
alt, dış genişlik	0.48 m
düşey merdiven yüksekliği	1.09 m
Çalışma yüksekliği	2.65 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 13.5.2026

Değişiklik veya hata olabilir.