



Scana B - 44205

Hafif, sağlam, hızlı – ara sıra kullanım için tasarlanmış eloksallı kaplamalı giriş seviyesi model.

Ürün Açıklaması

- Hafif, sağlam, hızlı – ara sıra kullanım için tasarlanmış eloksallı kaplamalı giriş seviyesi model.
- Aşınmaya dayanıklı eloksallı kaplamalı profiller sayesinde temiz eller.
- 80 mm derinliğindeki basamaklara rahatça inip çıkma.
- Dikişli sabitleme şeritli yüksek mukavemetli polyester kayışlar – uzun ömürlü ve aşınmaya dayanıklı.



İpuçları ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.



Ürün Özellikleri

| | |
|---|-----------------|
| Ana yüzey | 0,91 m × 0,48 m |
| Açılma emniyeti | Kayış |
| Ağırlık | 4.8 kg |
| Basamak derinliği | 80 mm |
| Basamak sayısı | 5 |
| Basamak sayısı | 2 × 5 |
| Basamak/kademe mesafesi dikey | 216 mm |
| Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı | perçinli |



| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Basamak/kademe türü | baklavalı |
| Garanti | 10 yıl |
| Kaplama | eloksallı |
| Malzeme | Alüminyum |
| Merdiven uzunluğu | 1.17 m |
| Sertifikasyon | TÜV-SÜD |
| Standartlar | EN 131 professional |
| Taşıma ölçüleri | 1.170 mm × 480 mm × 160 mm |
| Taşıyıcı profil yüksekliği | 40 mm |
| Yük | max. 150 kg |
| alt, dış genişlik | 0.48 m |
| düşey merdiven yüksekliği | 1.09 m |
| Çalışma yüksekliği | 2.65 m |

Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 27.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.