
TEKNIK FÖY

Duvar braketi, sabit - 44249

ÜRÜN AÇIKLAMASI

- 200 mm duvar mesafesi için.
- Tekli duvar braketleri, bağlantı çubuklarıyla yardımıyla yalnızca güçlendirilmiş ve onayı alınmış beton zemine veya destekleyici bir çelik yapıya sabitlenebilir ve monte edilebilir. Sipariş-No: 43263 galvanizli çelik veya 44263 paslanmaz çelik)



İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

Duvar braketlerinin alt alta mesafesi maksimum 2,00 m'dir. Bununla birlikte her merdiven parçasının en az 4 duvar braketiyle birlikte monte edilmesi gerekir. Ayrı bir statik gereklidir.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer
Ağırlık	1.2 kg
Garanti	10 yıl
Malzeme	Paslanmaz çelik

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 17.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.