



## Everest 2DE - 44820

Güvenli, esnek ve büyük yükseklikler için mükemmel fiyat/performans oranı.

### Ürün Açıklaması

- Güvenli, esnek ve büyük yükseklikler için mükemmel fiyat/performans oranı.
- Bir basamaktan diğerine rahat ve hassas bir şekilde 280 mm aralıklarla yükseklik ayarı yapılabilir.
- İki merdiven parçası da Sipariş No. 44834 ve 44820'de dayama merdivenler olarak ayrı şekilde de kullanılabilir.
- İhtiyaç duyulan konumda yatay erişimli ekstrüzyon profilden stabil üçgen basamak.
- İki merdiven parçası da ayrı ayrı dayama merdiveni olarak da kullanılabilir.
- Alt merdivenin dış genişliği: 420 mm.
- Alüminyum ekstrüzyon profilden üretilmiş pozitif kilitlemeli kılavuz bağlantı elemanları.
- Kaymadan durmayı sağlayan değiştirilebilir plastik pabuçlar.



### İpuçları ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.

### Ürün Özellikleri

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Alt merdivenin dış genişliği | 420 mm  |
| Ağırlık                      | 11.3 kg |
| Basamak derinliği            | 38 mm   |



|   |                            |
|---|----------------------------|
| Basamak sayısı                            | 10                         |
| Basamak sayısı                            | 2 × 10                     |
| Basamak/kademe mesafesi dikey             | 265 mm                     |
| Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı | flanşlanmış                |
| Basamak/kademe türü                       | baklavalı                  |
| Enlemesine travers genişliği              | 0.9 m                      |
| Garanti                                   | 10 yıl                     |
| Kaplama                                   | doğal                      |
| Malzeme                                   | Alüminyum                  |
| Merdiven uzunluğu, dışarı çıkarılmış      | 4.93 m                     |
| Merdiven uzunluğu, içeri sokulmuş         | 2.98 m                     |
| Sertifikasyon                             | TÜV-SÜD                    |
| Standartlar                               | EN 131 professional        |
| Taşıma ölçüleri                           | 2.980 mm × 430 mm × 120 mm |
| Taşıyıcı profil yüksekliği                | 68 mm                      |
| Yük                                       | max. 150 kg                |
| Çalışma yüksekliği                        | 5.65 m                     |

Hefe Enerji Elektrik Elektronik  
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK  
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

[www.zarges.com/tr](http://www.zarges.com/tr)

Etkili 14.5.2026

Değişiklik veya hata olabilir.