



Everest 2DE - 44824

Güvenli, esnek ve büyük yükseklikler için mükemmel fiyat/performans oranı.

Ürün Açıklaması

- Güvenli, esnek ve büyük yükseklikler için mükemmel fiyat/performans oranı.
- Bir basamaktan diğerine rahat ve hassas bir şekilde 280 mm aralıklarla yükseklik ayarı yapılabilir.
- İki merdiven parçası da Sipariş No. 44834 ve 44820'de dayama merdivenler olarak ayrı şekilde de kullanılabilir.
- İhtiyaç duyulan konumda yatay erişimli ekstrüzyon profilden stabil üçgen basamak.
- Alt merdivenin dış genişliği: 420 mm.
- Alüminyum ekstrüzyon profilden üretilmiş pozitif kilitlemeli kılavuz bağlantı elemanları.
- Kaymadan durmayı sağlayan değiştirilebilir plastik pabuçlar.



İpuçları ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.

Ürün Özellikleri

Alt merdivenin dış genişliği	420 mm
Ağırlık	17.8 kg
Basamak derinliği	38 mm
Basamak sayısı	14



Basamak sayısı	2 x 14
Basamak/kademe mesafesi dikey	265 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış
Basamak/kademe türü	baklavalı
Enlemesine travers genişliği	1.1 m
Garanti	10 yıl
Kaplama	doğal
Malzeme	Alüminyum
Merdiven uzunluğu, dışarı çıkarılmış	7.17 m
Merdiven uzunluğu, içeri sokulmuş	4.1 m
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131 professional
Taşıma ölçüleri	4.100 mm x 430 mm x 135 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	85 mm
Yük	max. 150 kg
Çalışma yüksekliği	7.85 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 14.5.2026

Değişiklik veya hata olabilir.