



Everest 2DE - 44834

Güvenli, esnek ve büyük yükseklikler için mükemmel fiyat/performans oranı.

Ürün Açıklaması

- Güvenli, esnek ve büyük yükseklikler için mükemmel fiyat/performans oranı.
- Bir basamaktan diğerine rahat ve hassas bir şekilde 280 mm aralıklarla yükseklik ayarı yapılabilir.
- İki merdiven parçası da Sipariş No. 44834 ve 44820'de dayama merdivenler olarak ayrı şekilde de kullanılabilir.
- İhtiyaç duyulan konumda yatay erişimli ekstrüzyon profilden stabil üçgen basamak.
- İki merdiven parçası da ayrı ayrı dayama merdiveni olarak da kullanılabilir.
- Alt merdivenin dış genişliği: 420 mm.
- Alüminyum ekstrüzyon profilden üretilmiş pozitif kilitlemeli kılavuz bağlantı elemanları.
- Kaymadan durmayı sağlayan değiştirilebilir plastik pabuçlar.



İpuçları ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.

Ürün Özellikleri

| | |
|------------------------------|--------|
| Alt merdivenin dış genişliği | 420 mm |
| Ağırlık | 9.3 kg |
| Basamak derinliği | 38 mm |



| | |
|---|----------------------------|
| Basamak sayısı | 8 |
| Basamak sayısı | 2 × 8 |
| Basamak/kademe mesafesi dikey | 265 mm |
| Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı | flanşlanmış |
| Basamak/kademe türü | baklavalı |
| Enlemesine travers genişliği | 0.8 m |
| Garanti | 10 yıl |
| Kaplama | doğal |
| Malzeme | Alüminyum |
| Merdiven uzunluğu, dışarı çıkarılmış | 3.8 m |
| Merdiven uzunluğu, içeri sokulmuş | 2.42 m |
| Sertifikasyon | TÜV-SÜD |
| Standartlar | EN 131 professional |
| Taşıma ölçüleri | 2.420 mm × 420 mm × 115 mm |
| Taşıyıcı profil yüksekliği | 58 mm |
| Yük | max. 150 kg |
| Çalışma yüksekliği | 4.6 m |

Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 29.4.2026

Değişiklik veya hata olabilir.