



Skymaster DX - 44837

Temel donanım ve optimum fiyat-performans oranı ile işlevsellik ve esneklik.

Ürün Açıklaması

- Temel donanım ve optimum fiyat-performans oranı ile işlevsellik ve esneklik.
- Üst merdiven Sipariş No. 44837-44840'da dayama merdiven olarak ayrı şekilde de kullanılabilir.
- İhtiyaç duyulan konumda yatay erişimli ekstrüzyon profilden stabil üçgen basamak.
- Üst merdiven, dayama merdiven şeklinde ayrı olarak da kullanılabilir.
- Dikişli sabitleme şeritli, yüksek mukavemetli polyester kayışlarla yayılma önleme.
- Maksimum stabilite için alüminyum ekstrüzyon profilden taşıyıcı profiller.
- Kaymadan durmayı sağlayan değiştirilebilir plastik pabuçlar.
- Çok dayanıklı ZARGES kaliteli flanşlaması ile gerçekleştirilen basamak-taşıyıcı profil bağlantısı.
- Merdivenler üzerinde kullanılamaz.



İpuçları ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.

Ürün Özellikleri

Ağırlık	13.8 kg
Basamak derinliği	38 mm



Basamak sayısı	7
Basamak sayısı	3 × 7
Basamak/kademe mesafesi dikey	265 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış
Basamak/kademe türü	baklavalı
Enlemesine travers genişliği	0.8 m
Garanti	10 yıl
Kaplama	doğal
Malzeme	Alüminyum
Merdiven uzunluğu 3 parçalı dayama merdiven olarak	4.4 m
Merdiven uzunluğu, içeri sokulmuş	2.14 m
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131 professional
Taşıma ölçüleri	2.130 mm × 500 mm × 170 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	58 mm
Uzunluk, 2 parçalı dayama merdiven olarak ve geçme parçalı A tipi merdiven olarak verilir	3.25 m
Yük	max. 150 kg
Çalışma yüksekliği 3 parçalı dayama merdiven olarak	5.2 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 9.6.2026
Değişiklik veya hata olabilir.