



## Skymaster DX - 44840

Temel donanım ve optimum fiyat-performans oranı ile işlevsellik ve esneklik.

### Ürün Açıklaması

- Temel donanım ve optimum fiyat-performans oranı ile işlevsellik ve esneklik.
- Üst merdiven Sipariş No. 44837-44840'da dayama merdiven olarak ayrı şekilde de kullanılabilir.
- İhtiyaç duyulan konumda yatay erişimli ekstrüzyon profilden stabil üçgen basamak.
- Üst merdiven, dayama merdiven şeklinde ayrı olarak da kullanılabilir.
- Dikişli sabitleme şeritli, yüksek mukavemetli polyester kayışlarla yayılma önleme.
- Maksimum stabilite için alüminyum ekstrüzyon profilden taşıyıcı profiller.
- Kaymadan durmayı sağlayan değiştirilebilir plastik pabuçlar.
- Çok dayanıklı ZARGES kaliteli flanşlaması ile gerçekleştirilen basamak-taşıyıcı profil bağlantısı.
- Merdivenler üzerinde kullanılamaz.



### İpuçları ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.

### Ürün Özellikleri

Ağırlık	20.5 kg
Basamak derinliği	38 mm



Basamak sayısı	10
Basamak sayısı	3 × 10
Basamak/kademe mesafesi dikey	265 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış
Basamak/kademe türü	baklavalı
Enlemesine travers genişliği	1.1 m
Garanti	10 yıl
Kaplama	doğal
Malzeme	Alüminyum
Merdiven uzunluğu 3 parçalı dayama merdiven olarak	6.65 m
Merdiven uzunluğu, içeri sokulmuş	2.98 m
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131 professional
Taşıma ölçüleri	2.970 mm × 500 mm × 190 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	73 mm
Uzunluk, 2 parçalı dayama merdiven olarak ve geçme parçalı A tipi merdiven olarak verilir	4.65 m
Yük	max. 150 kg
Çalışma yüksekliği 3 parçalı dayama merdiven olarak	7.35 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik  
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK  
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:  
info@hefe.com.tr

[www.zarges.com/tr](http://www.zarges.com/tr)

Etkili 9.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.