



Skymaster DX - 44844

Temel donanım ve optimum fiyat-performans oranı ile işlevsellik ve esneklik.

Ürün Açıklaması

- Temel donanım ve optimum fiyat-performans oranı ile işlevsellik ve esneklik.
- Üst merdiven Sipariş No. 44837-44840'da dayama merdiven olarak ayrı şekilde de kullanılabilir.
- İhtiyaç duyulan konumda yatay erişimli ekstrüzyon profilden stabil üçgen basamak.
- Dikişli sabitleme şeritli, yüksek mukavemetli polyester kayışlarla yayılma önleme.
- Maksimum stabilite için alüminyum ekstrüzyon profilden taşıyıcı profiller.
- Kaymadan durmayı sağlayan değiştirilebilir plastik pabuçlar.
- Çok dayanıklı ZARGES kaliteli flanşlaması ile gerçekleştirilen basamak-taşıyıcı profil bağlantısı.
- Merdivenler üzerinde kullanılamaz.

İpuçları ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.

Ürün Özellikleri

| | |
|-------------------|---------|
| Ağırlık | 31.5 kg |
| Basamak derinliği | 38 mm |





| | |
|---|----------------------------|
| Basamak sayısı | 14 |
| Basamak sayısı | 3 × 14 |
| Basamak/kademe mesafesi dikey | 265 mm |
| Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı | flanşlanmış |
| Basamak/kademe türü | baklavalı |
| Enlemesine travers genişliği | 1.2 m |
| Garanti | 10 yıl |
| Kaplama | doğal |
| Malzeme | Alüminyum |
| Merdiven uzunluğu 3 parçalı dayama merdiven olarak | 9.45 m |
| Merdiven uzunluğu, içeri sokulmuş | 4.1 m |
| Sertifikasyon | TÜV-SÜD |
| Standartlar | EN 131 professional |
| Taşıma ölçüleri | 4.110 mm × 500 mm × 220 mm |
| Taşıyıcı profil yüksekliği | 98 mm |
| Uzunluk, 2 parçalı dayama merdiven olarak ve geçme parçalı A tipi merdiven olarak verilir | 6.654 m |
| Yük | max. 150 kg |
| Çalışma yüksekliği 3 parçalı dayama merdiven olarak | 10.05 m |

Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 9.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.