



Combimaster DX - 44868

Sürgülü merdiven ve A tipi merdiven olarak üniversal kullanım için uygun fiyatlı alternatif.

Ürün Açıklaması

- Sürgülü merdiven ve A tipi merdiven olarak üniversal kullanım için uygun fiyatlı alternatif.
- İhtiyaç duyulan konumda yatay erişimli ekstrüzyon profilden stabil üçgen basamak.
- 2 parçalı sürgülü merdiven veya çift taraflı tırmanılabilir merdiven olarak kullanılabilir.
- Dikişli sabitleme şeritli, yüksek mukavemetli polyester kayışlarla yayılma önleme.
- Güvenli şekilde durmak için enlemesine borulu.
- Çok dayanıklı ZARGES kaliteli flaşlaması ile gerçekleştirilen basamak-taşıyıcı profil bağlantısı.
- Maksimum güvenlik için taşıyıcı profiller ve kılavuz bağlantı elemanları, alüminyum ekstrüzyon profilden üretilmiştir.
- Kaymadan durmayı sağlayan değiştirilebilir plastik pabuçlar.



İpuçları ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.

Ürün Özellikleri

A tipi merdiven olarak düşey yükseklik	2,25 m
Ana yüzey	1,64 m × 0,89 m
Ağırlık	10 kg



Basamak derinliği	38 mm
Basamak sayısı	8
Basamak sayısı	2 × 8
Basamak/kademe mesafesi dikey	265 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış
Basamak/kademe türü	baklavalı
Enlemesine travers genişliği	0.89 m
Garanti	10 yıl
Kaplama	doğal
Malzeme	Alüminyum
Merdiven uzunluğu, dışarı çıkarılmış	3.82 m
Merdiven uzunluğu, içeri sokulmuş	2.4 m
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131 professional
Taşıma ölçüleri	2.400 mm × 420 mm × 120 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	58 mm
Yük	max. 150 kg
Çalışma yüksekliği	4.9 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 21.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.