
TEKNIK FÖY

Tekneli alüminyumdan yapılmış baca kapakları - 47004

İç ve dış mekân için seçilebilen yüzeyli, tırmanılabilir veya yürünebilir kanal kapakları.







ÜRÜN AÇIKLAMASI

- DIN 1229 ile bağlantılı olarak DIN EN 124'e göre.
- Konik profil konstrüksiyonu, bu nedenle kolayca açılır. Sıkışma yok.
- Kolay açılır, sıkışma olmaz.
- Koku ve yeraltı suyu geçirmez.
- Seçilebilir yüzeyde yük: Test kuvveti 125 kN (=12,5 t), sadece kapak tepsisi müşteri tarafından B 45 beton (tane büyüklüğü 0-8) ile doldurulduktan sonra.
- Paslanmaz çelik kaldırma tutamakları (çift) dahildir, kendi kendine kalkan bir açma ve bir kaldırma tutamağından oluşur.
- Hazne derinliği 60 mm (40 mm'si çelik kafesle kaplıdır, 20 mm'si boş alandan oluşmaktadır.)

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer
Baca iç genişliği	600 mm
Baca iç uzunluğu	600 mm
Dış ölçü max. U x G x Y	740 mm × 740 mm
Kapak malzemesi	Alüminyum
Taşıma ölçüleri	740 mm × 740 mm × 70 mm
Tepsi derinliği	60 mm

Özellik	Değer
Yükseklik	80 mm
iç baca ölçüsü	600mm × 600mm
Çerçeve malzemesi	Alüminyum

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 10.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.