



# MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m - 52245

Öndeki korkuluk, iki metrelik platform mesafesi ve daha az münferit parça aracılığıyla ve hızlı kurulum için hareketli iskele çözümü.



## Ürün Açıklaması

- Öndeki korkuluk, iki metrelik platform mesafesi ve daha az münferit parça aracılığıyla ve hızlı kurulum için hareketli iskele çözümü.
- 6° eğimi olan 0,75 m; 6° eğim uzunluğu 3,80 m.
- Temel korkuluk (korkuluk ve çapraz destekler yerine) ve 2 m'lik mesafelerde kullanılan platformlar sayesinde daha güvenli ve daha hızlı kurulum ve sökme olanağı.
- 3,35 m ile maks. 13,20 m arası yükseklikleri, standart parçalarla geliştirilebilir.
- 6° eğim grubu 3 (200 kg/m<sup>2</sup>'ye kadar yüklenebilir) DIN EN 1004'e uygundur.
- Standart tekerlekler: Mil takımı hareketli tekerlekler (Sipariş No. 42917), milimetre hassasiyetinde yükseklik ayarlanabilir.

## Avantajlı özellikler

MultiTower S-PLUS münferit parçaların birleşmesiyle, güvenli yapıya dayalı standart Z 600 seyyar iskelelere de eklenebilir.

## Ürün Özellikleri

Ağırlık	Basamak çapı	Garanti	Platform boyutları	Platform genişliği
145.4 kg	50 mm	10 yıl	0,6m x 1,8m	0.6 m
Platform uzunluğu	Platform yüksekliği	Standartlar	Taahhütleri	Taahhüt çapı
1.8 m	3.35 m	EN 1004-1	2.100 mm x 900 mm x 600 mm	50 mm



Tekerlek çap <b>200 mm</b>	Tekerlekler mil takılması için gerekli <b>Evet</b>	Tekerlek nakliyesi <b>otomatik</b>	Çalınma yüksekliği ölçümü <b>5.35 m</b>	6'inci kat yüksekliği ölçümü <b>0.75 m</b>
6'inci kat yük kapasitesi <b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b>	6'inci kat uzunluğu ölçümü <b>1.8 m</b>	6'inci kat yüksekliği ölçümü <b>4.6 m</b>		