TEKNIK FÖY

# MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m - 52266

Öndeki korkuluk, iki metrelik platform mesafesi ve daha az münferit parça aracılığıyla güvenli ve hızlı kurulum için hareketli iskele çözümü.

## ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Öndeki korkuluk, iki metrelik platform mesafesi ve daha az münferit parça aracılığıyla güvenli ve hızlı kurulum için hareketli iskele çözümü.
- İskele genişliği: 0,75 m; İskele uzunluğu: 2,50 m.
- Temel korkuluk (korkuluk ve çapraz destekler yerine) ve 2 m'lik mesafelerde kullanılan platformlar sayesinde daha güvenli ve daha hızlı kurulum ve sökme olanağı.
- Standart parçalarla 3,40 m'den maksimum 13,20 m'ye kadar çalışma yüksekliği sağlanabilir.
- DIN EN 1004-1 standardına göre 3. iskele grubu (200 kg/m²'ye kadar yük taşıyabilir).
- Standart tekerlekler: Mil takılabilir 200 mm hareketli tekerlekler (Sipariş No. 42917), milimetre hassasiyetinde yükseklik eşitleme için.















## İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

İlgili S-PLUS parçaları eklenerek, daha güvenli yapı, kollu standart seyyar iskelelere de sonradan takılabilir.

## ÜRÜN ÖZELLIKLERI

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 219.1 kg |
| Basamak çapı | 50 mm |
| Garanti | 10 yıl |

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Platform boyutları | 0,6m × 2,5m |
| Platform genişliği | 0.6 m |
| Platform uzunluğu | 2.5 m |
| Platform yüksekliği | 5.3 m |
| Standartlar | EN 1004-1 |
| Taşıma ölçüleri | 2.800 mm × 900 mm × 800 mm |
| Taşıyıcı profil çapı | 50 mm |
| Tekerlek çapı | 200 mm |
| Tekerlekler mil takılabilir | Evet |
| Tırnak türü | otomatik |
| Çalışma yüksekliği | 7.3 m |
| İskele genişliği: | 0.75 m |
| İskele sınıfı | 3 (= 200 kg/m²) |
| İskele uzunluğu | 2.5 m |
| İskele yüksekliği | 6.55 m |

## AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

**YEDEK PARÇALAR** 1



**İskeleler için yaylı klips**
Ürün kodu 800172

**HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI**
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 10.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.