



MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m - 52296

Öndeki korkuluk, iki metrelik platform mesafesi ve daha az münferit parça aracılığıyla güvenli ve hızlı kurulum için hareketli iskele çözümü.

Ürün Açıklaması

- Öndeki korkuluk, iki metrelik platform mesafesi ve daha az münferit parça aracılığıyla güvenli ve hızlı kurulum için hareketli iskele çözümü.
- 6° eğimi olan 75 m; 6° eğim uzunluğu 2,50 m.
- Temel korkuluk (korkuluk ve çapraz destekler yerine) ve 2 m'lik mesafelerde kullanılan platformlar sayesinde daha güvenli ve daha hızlı kurulum ve sökme olanağı.
- 3,35 m ile maks. 13,20 m arası yükseklikler, standart parçalarla geliştirilebilir.
- 6° eğim grubu 3 (200 kg/m²'ye kadar yüklenebilir) DIN EN 1004'e uygundur.
- Standart tekerlekler: Mil takımı ile hareketli tekerlekler (Sipariş No. 42917), milimetre hassasiyetinde yükseklik ayarlanabilir.



Avantajlı özellikler

MultiTower S-PLUS münferit parçaların birleşmesiyle, güvenli yapıya ayarlanabilir standart Z 600 seyyar iskelelere de eklenebilir.

Ürün Özellikleri

Ağırlık	Basamak çapı	Garanti	Platform boyutları	Platform genişliği
291.8 kg	50 mm	10 yıl	0,6m x 2,5m	0.6 m
Platform uzunluğu	Platform yüksekliği	Standartlar	Taahhütleri	Taahhüt çapı
2.5 m	8.4 m	EN 1004-1	2.800 mm x 900 mm x 1.100 mm	50 mm



Tekerlek çap 200 mm	Tekerlekler mil takılması için gerekli Evet	Tekerlek nakliyesi otomatik	Çalınma yüksekliği ölçümü 10.4 m	6° eğimi ölçümü: 0.75 m
6° eğim taşıma kapasitesi 3 (= 200 kg/m²)	6° eğim uzunluğu 2.5 m	6° eğim yüksekliği ölçümü 9.65 m		